

MEF

distribuzione materiale elettrico

AGGIORNAMENTO

SETTEMBRE 2026

Guida alla scelta

inluce edizione interattiva

**La selezione MEF 2026
per l'illuminazione**

*Luce, design ed efficienza:
i migliori prodotti scelti dai nostri esperti.*



www.mefsr.com
shop.mefsr.it



indice

• Plafoniere Stagne	1 - 3
• Proiettori Industriali	4 - 7
• Riflettori Industriali	7 - 8
• Armature Stradali	9
• Led Panel	10 - 14
• Plafoniere e Sistemi per Ufficio	14 - 15
• Strisce Led e Accessori	16 - 22
• Accessori Strip Led (profili)	23 - 24
• Binari 220V	25 - 26
• Proiettori per Binario 220V	27 - 28
• Binari 48VDC	29
• Apparecchi Illuminanti per Binario 48VDC	29
• Incassi fissi e orientabili	30 - 36
• Reglette	37
• Plafoniere	38 - 41
• Emergenza IP40-IP42 Standard	42 - 43
• Emergenza IP65 Standard	44 - 46
• Emergenza IP40-IP42 Autodiagnosi	46 - 47
• Emergenza IP65 Autodiagnosi	48 - 49
• Emergenza a soffitto	49 - 50
• Emergenza a bandiera	50
• Esterni Parete/Plafone	51 - 53
• Incasso a soffitto IP65/IP68	54
• Incassi a Terra con Led Integrato	55 - 59
• Incassi a Terra per Lampada GU10	59
• Paletti Bollard	60
• Colonnine servizi	61
• Testapali per palo diametro 60mm	62 - 64
• Pali diametro 60mm	65
• Accessori per Palo 60mm	66
• Proiettori a Parete/Picchetto Led integrato	67 - 68
• Proiettori a Parete/Picchetto GU10	69
• Segnapasso a parete	70 - 72
• Catenarie da esterno	72

GUIDA ALLA SCELTA INLUCE

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

I dati tecnici dei prodotti potrebbero subire variazioni indipendenti da MEF; si consiglia di scaricare le schede tecniche dai siti ufficiali dei fornitori per verificarne le caratteristiche tecniche

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

indice

• Esterni ad Energia Solare	73 - 74
• Decorativo	75 - 76
• Lampade da Tavolo/Terra	77 - 79
• Componenti Elettrici	80 - 81
• Alimentatori a Tensione Costante	82 - 85
• Alimentatori a Corrente Costante	86 - 87
• Dimmer	88 - 89

Plafoniere Stagne *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE STAGNE ACCIAIO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEGA236RD</u>	38W-21W	6000-3700lm	4000K	IP66	1225mm	acciaio
<u>BEGA258RD</u>	51W-28W	8000-4900lm	4000K	IP66	1225mm	acciaio

ACCESSORIO

BEG15018 Kit Atex - BEGHELLI Serie ACCESSORI - Acciaio ECO

PLAFONIERE STAGNE TOP



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>DIS16471500</u>	47W	9466lm	4000K	IP66	1600mm
<u>DIS1647150083</u>	59W	9330lm	6500K	IP66	1600mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>BEG40003H</u>	34W-19W	5000-3080lm	4000K	IP65	671mm
<u>BEG40004H</u>	51W-28W	8000-5000lm	4000K	IP65	1280mm
<u>BEG40005H</u>	63W-35W	10000-6000lm	4000K	IP65	1580mm
<u>BEG40008H</u>	63W-35W	10000-6000lm	6000K	IP65	1580mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>BEG41304</u>	51-29W	8000-5150 lm	4000K	IP65	1200mm
<u>BEG41305</u>	60-34W	10000-5900 lm	4000K	IP65	1200mm
<u>BEG41306</u>	72-59W	12000-10100 lm	4000K	IP65	1200mm
<u>BEG41307</u>	51-29W	8000-5150 lm	6000K	IP65	1200mm

ACCESSORIO PER EMERGENZA 1-3H. TR+

BEG15068 Modulo TR - BEGHELLI Serie ACCESSORI - 6W - 1/3h - 230Vca - LiFe 6.4V 1.5Ah - Policarbonato - Bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>PHA96383299</u>	44W	4800lm	4000K	IP65	1200mm
<u>PHA96385699</u>	53W	6800lm	4000K	IP65	1500mm
<u>PHA95818099</u>	60W	9800lm	4000K	IP65	1500mm

Plafoniere Stagne *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE STAGNE STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>DIS16470400</u>	32W	6024lm	4000K	IP66	1300mm
<u>DIS16470500</u>	40W	7913lm	4000K	IP66	1600mm
<u>DIS1647050083</u>	40W	7913lm	6500K	IP66	1600mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>LDVDP120026830VW</u>	14 - 26W	2370 - 4450lm	3000K	IP66	1200mm
<u>LDVDP120026840VW</u>	14 - 26W	2580 - 4600lm	4000K	IP66	1200mm
<u>LDVDP120026865VW</u>	14 - 26W	2580 - 4600lm	6500K	IP66	1200mm
<u>LDVDP150036830VW</u>	20 - 36W	3450 - 6150lm	3000K	IP66	1500mm
<u>LDVDP150036840VW</u>	20 - 36W	3550 - 6400lm	4000K	IP66	1500mm
<u>LDVDP150036865VW</u>	20 - 36W	3550 - 6400lm	6500K	IP66	1500mm

PLAFONIERE STAGNE BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>BEG75463</u>	18W	1980lm	4000K	IP66	673mm
<u>BEG75464</u>	38W	4180lm	4000K	IP66	1273mm
<u>BEG75465</u>	58W	6380lm	4000K	IP66	1573mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>DIS16473400</u>	34W	4760lm	4000K	IP66	1260mm
<u>DIS16473500</u>	49W	6862lm	4000K	IP66	1260mm

PLAFONIERE STAGNE EMERGENZA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>DIS16470507</u>	43W	7913lm	4000K	IP66	1600mm
<u>DIS16473507</u>	52W	6862lm	4000K	IP66	1260mm

Plafoniere Stagne *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE STAGNE CABLAGGIO PASSANTE




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>ACL0201036A-11</u>	17W	2350lm	3000-4000-6500K	IP65	650mm
<u>ACL0201037A-11</u>	36W	4700lm	3000-4000-6500K	IP65	1200mm
<u>ACL0201038A-11</u>	44W	6550lm	3000-4000-6500K	IP65	1500mm
<u>ACL0201037G-11</u>	36W	4700lm	3000-4000-6500K	IP65	1200mm

ACCESSORIO **ACL1099507X-11** **ACL1099519X-11**

Giunto lineare
Giunto a L

INVERTER PER PLAFONIERE STAGNE



CODICE	POTENZA	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG19358</u>	1W	IP20	239x30x46mm	SE/SA
<u>BEG19367</u>	3,2W	IP20	239x30x46mm	SE/SA
<u>BEG19398</u>	5W	IP20	239x30x46mm	AUTOTEST

Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORI LED TOP SIMMETRICI




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43202</u>	80-70W	12480-11200lm	4000K	IP66	300x400x100mm	grigio
<u>BEG43205</u>	125-104W	18000-15288lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43019</u>	150-130W	23100-20800lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio
<u>BEG43022</u>	210-142W	30450-22152lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS41494100</u>	73W	11213lm	4000K	IP66	425x305x100mm	grigio
<u>DIS41478100</u>	110W	18569lm	4000K	IP66	449x333x77mm	grigio
<u>DIS41478200</u>	150W	23486lm	4000K	IP66	449x333x77mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVFLC6080MLB</u>	70-55W	10500-8200lm	3000-4000-6500K	IP65	194x256x42mm	nero
<u>LDVFLC125150MLB</u>	105-90W	15700-13500lm	3000-4000-6500K	IP65	224x286x50mm	nero
<u>LDVFLC165200MLB</u>	135-120W	20250-18000lm	3000-4000-6500K	IP65	253x51x323mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL15412KS13</u>	50W	6965lm	3000K	IP66	310x220x60mm	corten

PROIETTORI LED TOP ASIMMETRICI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43175</u>	80-70W	12480-11200lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43178</u>	125-74W	18000-12358lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43001</u>	150-130W	23100-20150lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio
<u>BEG43004</u>	210-142W	30450-22152lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio

Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORI LED TOP ASIMMETRICI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS41491100</u>	73W	11436lm	4000K	IP66	425x310x90mm	grigio
<u>DIS41472300</u>	110W	18934lm	4000K	IP66	449x333x77mm	grigio
<u>DIS41472500</u>	150W	23950lm	4000K	IP66	449x333x77mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	VNOTE
<u>PHA73611599</u>	65W	7000-7350lm	3000-4000-6500K	IP65	286x203x33mm	nero
<u>PHA73612299</u>	90W	10000-10500lm	3000-4000-6500K	IP65	304x220x36mm	nero
<u>PHA73613999</u>	135W	15000-15750lm	3000-4000-6500K	IP65	401x282x37mm	nero
<u>PHA73614699</u>	180W	20000-21000lm	3000-4000-6500K	IP65	474x336x41mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL15412KA13</u>	50W	6815lm	3000K	IP66	310x220x60mm	corten

PROIETTORI LED BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG86145</u>	10W	1000lm	3000K	IP66	97x110x27mm	bianco
<u>BEG86146</u>	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	bianco
<u>BEG86149</u>	10W	1000lm	4000K	IP66	97x110x27mm	bianco
<u>BEG86150</u>	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	bianco
<u>BEG86151</u>	30W	3000lm	4000K	IP66	136x163x33mm	bianco
<u>BEG86152</u>	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	bianco



<u>BEG86156</u>	10W	1000lm	3000K	IP66	97x110x27mm	nero
<u>BEG86157</u>	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86158</u>	30W	3000lm	3000K	IP66	136x163x33mm	nero
<u>BEG86159</u>	50W	5000lm	3000K	IP66	146x175x33mm	nero
<u>BEG86160</u>	10W	1000lm	4000K	IP66	97x110x27mm	nero
<u>BEG86161</u>	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86162</u>	30W	3000lm	4000K	IP66	136x163x33mm	nero
<u>BEG86163</u>	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	nero

Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVFLC1020MLB</u>	18-9W	2400-1350lm	3000-4000-6500K	IP65	130x155x54mm	nero
<u>LDVFLC3050MLB</u>	42-24W	6100-3600lm	3000-4000-6500K	IP65	172x170x42mm	nero
<u>LDVFLC1020MLW</u>	18-9W	2400-1350lm	3000-4000-6500K	IP65	130x155x54mm	bianco
<u>LDVFLC3050MLW</u>	42-24W	6100-3600lm	3000-4000-6500K	IP65	172x170x42mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2241333200</u>	20W	2200lm	4000K	IP65	135x30x186mm	nero
<u>FOS2241343200</u>	50W	5500lm	4000K	IP65	180x30x240mm	nero
<u>FOS2241353200</u>	90W	9900lm	4000K	IP65	240x37x312mm	nero
<u>FOS2241333100</u>	20W	2200lm	3000K	IP65	135x30x186mm	nero
<u>FOS2241343100</u>	50W	5500lm	3000K	IP65	180x30x240mm	nero
<u>FOS2241353100</u>	90W	9900lm	3000K	IP65	240x37x312mm	nero

PROIETTORI LED CON SENSORE




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG86167</u>	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86168</u>	50W	5000lm	3000K	IP66	146x175x33mm	nero
<u>BEG86169</u>	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	nero
<u>BEG86170</u>	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA73615399</u>	10W	1100-1200lm	3000-4000-6500K	IP65	162x85x56mm	grigio grafite
<u>PHA73616099</u>	20W	2200-2400lm	3000-4000-6500K	IP65	181x97x65mm	grigio grafite
<u>PHA73617799</u>	30W	3300-3600lm	3000-4000-6500K	IP65	220x133x56mm	grigio grafite
<u>PHA73618499</u>	50W	5500-6000lm	3000-4000-6500K	IP65	264x173x57mm	grigio grafite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVFLC1020MLBS</u>	18-9W	2400-1350lm	3000-4000-6500K	IP65	130x175x68mm	nero
<u>LDVFLC3050MLBS</u>	42-24W	6100-3600lm	3000-4000-6500K	IP65	170x203x69mm	nero



Eventuale accessorio per installazioni a parete

DIS99550900 Braccio orientabile

Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORI LED RGB



CODICE	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFAFLAT30WRGB</u>	30W	RGB	IP65	193x141x32mm	bianco
<u>LMOFAFLAT50WRGB</u>	50W	RGB	IP65	233x163x35mm	bianco
Telecomando incluso nella confezione					

Riflettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

SOSPENSIONI INDUSTRIALI POTENZA REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43205</u>	125-106W	18000-15288lm	4000K	IP66	271x350x70mm	grigio
<u>BEG43019</u>	150-130W	23100-20800lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio
<u>BEG43022</u>	210-142W	30450-22152lm	4000K	IP66	330x408x70mm	grigio

ACCESSORIO

BEG12663 Kit Sospensioni - BEGHELLI Serie ACCESSORI - [2] Cavi - per Riflettore

BEG12669 Golfari - BEGHELLI Serie ACCESSORI - M5 - per Flood Modula



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS33078600</u>	100-125-150W	19010-24814-28100lm	4000K	IP66	D320x190mm	nero - fascio 90°
<u>DIS33093500</u>	100-150-200W	18375-26775-33600lm	3000-4700-6500K	IP66	D300x149mm	nero - fascio 90°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FASCIO LUMINOSO
<u>LDVHB75840110G5</u>	75-53W	13500-9540lm	4000K	IP66	D280x155mm	nero-fascio 110°
<u>LDVHB15084070G5</u>	150-125W	26250-21875lm	4000K	IP66	D280x155mm	nero-fascio 70°
<u>LDVHB150840110G5</u>	150-125W	26700-22250lm	4000K	IP66	D321x152mm	nero-fascio 110°
<u>LDVHB20084070G5</u>	200-173W	35000-30275lm	4000K	IP66	D321x152mm	nero-fascio 70°
<u>LDVHB200840110G5</u>	200-173W	36200-31313lm	4000K	IP66	D321x156mm	nero-fascio 110°

Riflettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

SOSPENSIONI INDUSTRIALI STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA76136000</u>	133W	20000lm	4000K	IP65	D319x93mm	grigio scuro-fascio largo
<u>PHA76137700</u>	185W	28000lm	4000K	IP65	D355x93mm	grigio scuro-fascio largo

SOSPENSIONI INDUSTRIALI BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG76307</u>	150W	24000lm	4000K	IP65	D290x118mm	nero-fascio 120°
<u>BEG76308</u>	200W	32000lm	4000K	IP65	D320x118mm	nero-fascio 120°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2237003600</u>	100-150-200W	18000-26000-34000lm	4000K	IP65	D300x113mm	nero - fascio 90°



Armature Stradali *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS34050000</u>	40W	6210lm	4000K	IP66	540x156x80mm	grafite
<u>DIS34050100</u>	80W	12410lm	4000K	IP66	540x156x80mm	grafite
<u>DIS34050200</u>	54W	7895lm	4000K	IP66	540x156x80mm	grafite
<u>DIS34050300</u>	109W	15790lm	4000K	IP66	540x156x80mm	grafite

ACCESSORIO TESTAPALO

DIS99138500

Attacco Palo - DISANO Serie 405 - Snodato - Orientabile - Ø 60mm - Alluminio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA47193100</u>	69W	9680lm	4000K	IP65	220x90x500mm	grigio
<u>PHA47191700</u>	47W	6512lm	4000K	IP65	220x90x500mm	grigio

STAFFA TESTAPALO

PHAZRP220AD60

Supporto Armatura - PHILIPS LIGHTING Serie CORELINE MALAGA - Ø 60mm - Alluminio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL16411BA13</u>	25W	4500lm	3000K	IP66	426x161x131mm	nero - ottica 70x150°
<u>LOMLL16412BA13</u>	40W	6300lm	3000K	IP66	426x161x131mm	nero - ottica 70x150°

Led Panel

Guida alla scelta MEF Inluce

LED PANEL DIMMERABILI DALI-PUSH



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG70085DL</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40	595x41x595mm	UGR19

ACCESSORI

BEG20089

Cornice plafone per BEG70085DL

BEG70033

Kit Montaggio Sospensione - BEGHELLI Serie LENS PANEL LED - per Pannelli LED

BEG70059

Kit Cavetto Sicurezza - Anticaduta



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS1502050041</u>	33W	3600lm	4000K	IP20/IP43	595x34x595mm	UGR19
<u>DIS1502420041</u>	25W	3640lm	4000K	IP20/IP43	595x34x595mm	UGR19

ACCESSORI

DIS99463100

Sospensione - DISANO Serie 2520 - Max 20kg

DIS98660400

Kit Alimentazione Emergenza - DISANO Serie 600 - Incasso - 1h - c/Connettori - 200x50mm

DIS99803800

Molla - DISANO Serie 907 - Incasso - Cartongesso - Zincata

DIS99803500

Cornice Plafone - DISANO Serie RODI 595 - Incasso - 600x600x70mm (BxLxH) - Acciaio - Bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>LDVPCP60026840UD</u>	26W	3640lm	4000K	IP20/IP50	595x595mm	UGR19

ACCESSORI

LDVPLSURKITV600H70

Carter a plafone

LDVPLSUSPKIT

Kit Sospensioni



Eventuale sensore incasso per regolazione automatica della luce in funzione dell'apporto naturale

BBH93452 Rilevatore Movimento - B.E.G. Serie LUXOMAT PD2N-M-DACO DALI-2 - 1 Canale - 230Vca 2W - Ø 10/6/4 (Trasversale/Frontale/Presenza Fissa) - IP20 - Bianco RAL 9010

Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*

PANNELLI CRETA BLUE LINE UGR<17



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15024000</u>	30W	3724lm	4000K	IP20/IP40	595x39x595mm	UGR17

PANNELLI INCASSO E SOFFITTO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG42101N</u>	33-21W	5000-4400-3800-3250lm	4000K	IP20/IP40	595x34x595mm	UGR19
<u>BEG42104N</u>	33-20W	5200-4600-4000-3300lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x51mm	UGR19

PANNELLI LED STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG70091</u>	40W	4500lm	4000K	IP20/IP40	595x41x595mm	UGR19

ACCESSORI

BEG20089

BEG70033

BEG70059

Cornice plafone per BEG70091

Kit Montaggio Sospensione - BEGHELLI Serie LENS PANEL LED - per Pannelli LED

Kit Cavetto Sicurezza - Anticaduta



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15020500</u>	33W	3600lm	4000K	IP20/IP43	595x12x595mm	UGR19



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15020600</u>	33W	3600lm	4000K	IP20/IP43	296x12x1195mm	UGR19

ACCESSORI

DIS99803100

DIS99803200

DIS99463100

DIS98660400

DIS99803800

Cornice per montaggio a plafone 600x600

Cornice per montaggio a plafone 1200x300

Sospensione - DISANO Serie 2520 - Max 20kg

Kit Alimentazione Emergenza - DISANO Serie 600 - Incasso - 1h - c/Connettori - 200x50mm

Molla - DISANO Serie 907 - Incasso - Cartongesso - Zincata

Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*


PANNELLI LED STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>PHA34577699</u>	28W	3400lm	4000K	IP20/IP40	595x64x595mm	UGR19 ottica simmetrica
<u>PHA34578399</u>	28W	3400lm	4000K	IP20/IP40	595x64x595mm	UGR22 ottica simmetrica

ACCESSORI

PHA75217799 Cornice 600x600



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>LDVPLE60033830U</u>	33W	3630lm	3000K	IP40/IP20	595x34x595mm	UGR19
<u>LDVPLE60033840U</u>	33W	3630lm	4000K	IP40/IP20	595x34x595mm	UGR19
<u>LDVPLE60033865U</u>	33W	3630lm	6500K	IP40/IP20	595x34x595mm	UGR19

ACCESSORI

LDVPLSURKITV600H70 Carter a plafone
LDVPLSUSPKIT Kit Sospensioni



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>NOX1020A6.01</u>	39W	4891lm	3000K	IP40	595x595mm	UGR19
<u>NOX1020A7.01</u>	39W	5015lm	4000K	IP40	595x595mm	UGR19



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>NOX1020A8.01</u>	39W	4428lm	3000K	IP40	295x1195mm	UGR19
<u>NOX1020A9.01</u>	39W	4879lm	4000K	IP40	295x1195mm	UGR19

ACCESSORI

NOX1020B4.99 Kit molle per cartongesso
NOX1020B5.99 Kit sospensione
NOX1020C1.99 Kit giunti
NOX113610.01 Cornice 600x600
NOX113611.01 Cornice 300x1200
NOX108919.01 Kit alimentazione 1200mm 3p

Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*

LED PANEL BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>BEG70084</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR19
<u>BEG70085</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR19
<u>BEG70080</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR22
<u>BEG70081</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR22



<u>BEG70086</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR19
<u>BEG70087</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR19
<u>BEG70082</u>	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR22
<u>BEG70083</u>	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR22

ACCESSORI

BEG20089

Cornice per installazione a plafone 600x600mm

BEG20101

Cornice per installazione a plafone 1200x300mm

BEG70033

Sospensione per pannelli BASIC Beghelli

BEG70059

Cavetto di sicurezza (anticaduta)



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15024200</u>	25W	3640lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	595x34x595mm	UGR19
<u>DIS15023200</u>	25W	3710lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	596x39x596mm	UGR22



<u>DIS15024300</u>	25W	3640lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	295x34x1195mm	UGR19
<u>DIS15023300</u>	25W	3710lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	295x34x1195mm	UGR22

ACCESSORI

DIS99803500

Cornice Plafone - DISANO Serie RODI 595 - Incasso - 600x600x70mm (BxLxH) - Acciaio - Bianco

DIS99803600

Cornice Plafone - DISANO Serie RODI 595 - Incasso - 1200x300x70mm (BxLxH) - Acciaio - Bianco


DIS99463100

Sospensione - DISANO Serie 2520 - Max 20kg

DIS98660400

Kit Alimentazione Emergenza - DISANO Serie 600 - Incasso - 1h - c/Connettori - 200x50mm

Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>LDVPLE60033830</u>	33W	3630lm	3000K	IP40/IP20	595x34x595mm	UGR22
<u>LDVPLE60033840</u>	33W	3630lm	4000K	IP40/IP20	595x34x595mm	UGR22
<u>LDVPLE60033865</u>	33W	3630lm	6500K	IP40/IP20	595x34x595mm	UGR22

ACCESSORI

LDVPLSURKITV600H70 Carter a plafone
LDVPLSUSPKIT Kit Sospensioni

LED PANEL IP65 (MONTAGGIO A INCASSO)



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS15023200002264</u>	24W	3360lm	4000K	IP20/IP65 V.A./V.O.	595x65x595mm	UGR19

ACCESSORI

DIS99803500 Cornice Plafone - DISANO Serie RODI 595 - Incasso - 600x600x70mm (BxLxH) - Acciaio - Bianco
DIS99803600 Cornice Plafone - DISANO Serie RODI 595 - Incasso - 1200x300x70mm (BxLxH) - Acciaio - Bianco
DIS99463100 Sospensione - DISANO Serie 2520 - Max 20kg
DIS98660400 Kit Alimentazione Emergenza - DISANO Serie 600 - Incasso - 1h - c/Connettori - 200x50mm

Plafoniere e Sistemi per Ufficio

Guida alla scelta MEF Inluce

PLAFONIERA DALI-PUSH - MONTAGGIO PLAFONE O SOSPENSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>DIS1330700041</u>	31W	3329lm	4000K	IP20	1130x50x76mm	UGR16 - bianco
<u>DIS1330710041</u>	39W	4180lm	4000K	IP20	1410x50x76mm	UGR16 - bianco

Accessori di montaggio inclusi nella confezione

ACCESSORI

DIS13291700 Staffa Giunzione - DISANO Serie 6077 - per Lampada "Parigi" - 160x47mm - Alluminio

Plafoniere e Sistemi per Ufficio

Guida alla scelta MEF Inluce

PLAFONIERA MULTI POTENZA BIEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
<u>PRILTX12C6FG801</u>	22-49W	3360 - 7160lm	3000/4000K	IP20	1244x275x90mm	UGR19 bianco


Accessori di montaggio inclusi nella confezione

SISTEMA PER UFFICI ED ALTRI AMBIENTI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVOFLIN2CCTUGR19</u>	19-34W	1420-2584lm	3000/4000K	IP20	1128x43x45mm	nido d'ape UGR19 - ottica 60°
<u>LDVOFLIN2CCTOPAL</u>	19-34W	2470-4420lm	3000/4000K	IP20	1128x43x45mm	opale - ottica 100°

Da completare con modulo ON-OFF o DALI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVOFLINSF34W</u>				IP20	1128x45x73mm	modulo bianco - ON/OFF
<u>LDVOFLINSF34WDA</u>				IP20	1128x45x73mm	modulo bianco - DALI
<u>LDVOFLINSF34B</u>				IP20	1128x45x73mm	modulo nero - ON/OFF
<u>LDVOFLINSF34BDA</u>				IP20	1128x45x73mm	modulo nero - DALI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVOFLINSFCONOPLW</u>	8W	940lm	3000-4000K	IP20	175x175x45x73mm	bianco- ottica opale
<u>LDVOFLINSFCONOPLB</u>	8W	940lm	3000-4000K	IP20	175x175x45x73mm	nero- ottica opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVOFLINSFUPLIGMOD</u>	9W	1128lm	3000/4000K	IP20	849x24x10mm	bianco

ACCESSORI

LDVOFLINSFSUSKIT
LDVOFLINSFCONNKIT
LDVOFLINSFWALLBR
NOX108920.01
NOX108922.01


Kit sospensione
 Kit giunzione lineare
 Accessorio per installazione a parete
 Kit alimentazione 3x1,5mmq L3000mm
 Kit alimentazione 5x1,5mmq L3000mm

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED 5MT IP20 - 24V - ALTO FLUSSO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70042/C</u>	7W/MT	994lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOB70042/N</u>	7W/MT	1113lm/MT	4000K	IP20	5000mm	
<u>NOB70042/2700K</u>	7W/MT	945lm/MT	2700K	IP20	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70092/90/C</u>	11W/MT	1558lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB70092/90/N</u>	11W/MT	1714lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB70092/90/2700K</u>	11W/MT	1569lm/MT	2700K	IP20	5000mm	CRI90



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOB80300/90/C</u>	14W/MT	1960lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB80300/90/N</u>	14W/MT	2159lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB80300/90/2700K</u>	14W/MT	1960lm/MT	2700K	IP20	5000mm	CRI90

ACCESSORI COMPATIBILI CON STRIP SERIE "70092" E "80300"

NOBKIT/CONN/DS

Kit Connettore (5pz) - NOBILE Serie ACCESSORI - Plastico - per Alimentazione Driver Strip

NOBKIT/CONN/SS

Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - Connessione Diretta

NOBKIT/CONN/AN

Kit Connettore (5pz) - NOBILE Serie ACCESSORI - Plastico - Angolare - Strip to Strip

NOBKIT/CONN/SCS

Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - a Filo




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOB80340/90/C</u>	19,2W/MT	2800lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOB80340/90/N</u>	19,2W/MT	3037lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOX100950.99</u>	14,4W/MT	1646lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100951.99</u>	14,4W/MT	1666lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100945.99</u>	14,4W/MT	1892lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOX100946.99</u>	14,4W/MT	1880lm/MT	4000K	IP20	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
<u>NOX100939.99</u>	19,2W/MT	2140lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100940.99</u>	19,2W/MT	2176lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
<u>NOX100934.99</u>	19,2W/MT	2402lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOX100935.99</u>	19,2W/MT	2452lm/MT	4000K	IP20	5000mm	

STRIP LED 5MT IP20- 24V - BASIC




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56600</u>	14W/MT	1500lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>BEG56601</u>	14W/MT	1680lm/MT	4000K	IP20	5000mm	




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56657</u>	18W/MT	2000lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>BEG56658</u>	18W/MT	2000lm/MT	4000K	IP20	5000mm	

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED 5MT IP65/67 - 24V - ALTO FLUSSO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70052/C</u>	7W/MT	994lm/MT	3000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70052/N</u>	7W/MT	1113lm/MT	4000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70052/2700K</u>	7W/MT	945lm/MT	2700K	IP67	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70102/C</u>	11W/MT	1652lm/MT	3000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70102/N</u>	11W/MT	1850lm/MT	4000K	IP67	5000mm	
<u>NOB70102/2700K</u>	11W/MT	1569lm/MT	2700K	IP67	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBFL01/C</u>	9,6W/MT	966lm/MT	3000K	IP67	5000mm	taglio ogni 71,4mm

ACCESSORI

NOBKIT/FL01/TAPPI
NOBKIT/FL01/CLIP
NOBPROFILO/FL01

Kit Tappi (Striscia LED) - NOBILE Serie FLEX FL01 - [2] Chiusure - Cavo 30cm
 Kit Clip Fissaggio - NOBILE Serie ACCESSORI - [2] Clips - per FL01
 Profilo - NOBILE Serie ACCESSORI - Alluminio - 1m - per FL01




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBFL02/C</u>	11,5W/MT	345lm	3000K	IP67	5000mm	taglio ogni 50mm
<u>NOBFL02/N</u>	11,5W/MT	345lm	4000K	IP67	5000mm	taglio ogni 50mm

ACCESSORI


NOBKIT/FL02/TAPPI
NOBKIT/FL02/CLIP
NOBPROFILO/FL02

Kit Tappi Chiusura - NOBILE Serie ACCESSORI - [2] Tappi - per FL02
 Kit Clip Fissaggio - NOBILE Serie ACCESSORI - [2] Clips - per FL02
 Profilo - NOBILE Serie ACCESSORI - Alluminio - 1m - per FL02

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOX100947.99</u>	14,4W/MT	1578lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>NOX100948.99</u>	14,4W/MT	1716lm/MT	4000K	IP65	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOX100936.99</u>	19,2W/MT	2050lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>NOX100937.99</u>	19,2W/MT	2244lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

STRIP LED 5MT IP65 - 24V - BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56603</u>	14W/MT	1500lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56604</u>	14W/MT	1680lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED IP20 - 48V - PER TRATTE FINO A MAX 20MT



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB48092/90/C/10</u>	11W/MT	1994lm/MT	3000K	IP20	10000mm	rolla da 10 mt
<u>NOB48092/90/N/10</u>	11W/MT	2113lm/MT	4000K	IP20	10000mm	rolla da 10 mt
<u>NOB48092/90/C/20</u>	11W/MT	1994lm/MT	3000K	IP20	20000mm	rolla da 20 mt
<u>NOB48092/90/N/20</u>	11W/MT	2113lm/MT	4000K	IP20	20000mm	rolla da 20 mt

ACCESSORI

NOBKIT/CONN/DS

Connettore "Strip To Driver" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - a Filo

NOBKIT/CONN/SS

Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - Connessione Diretta


NOBKIT/CONN/AN

Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - Angolare - Connessione Diretta

NOBKIT/CONN/SCS

Connettore "Strip To Strip" (Kit 5 Pezzi) - NOBILE Serie ACCESSORI - a Filo

STRIP LED IP65/67 - 48V - PER TRATTE FINO A MAX 20MT



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB48102/90/C/10</u>	11W/MT	1620lm/MT	3000K	IP67	10000mm	rolla da 10 mt
<u>NOB48102/90/N/10</u>	11W/MT	1655lm/MT	4000K	IP67	10000mm	rolla da 10 mt
<u>NOB48102/90/C/20</u>	11W/MT	1620lm/MT	3000K	IP67	20000mm	rolla da 20 mt
<u>NOB48102/90/N/20</u>	11W/MT	1655lm/MT	4000K	IP67	20000mm	rolla da 20 mt



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBFL3D48/C</u>	10W/MT	1001lm/MT	3000K	IP65	15000mm	rolla da 15mt
<u>NOBFL3D48/N</u>	10W/MT	1100lm/MT	4000K	IP65	15000mm	rolla da 15mt

ACCESSORI COMPATIBILI CON STRIP SERIE "FL3D"

NOBKIT/FL3D/TAPPI

Kit 2 Tappi - NOBILE Serie ACCESSORI - Cavo Alimentazione 30cm

NOBPROF/FLEX/5M

Profilo Flessibile - NOBILE Serie ACCESSORI - 5m

NOBPROFILO/FL3D

Profilo - NOBILE Serie ACCESSORI - Alluminio - 1m

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED 5MT IP65 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56680</u>	10W/MT	1000lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56681</u>	10W/MT	1000lm/MT	4000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56684</u>	20W/MT	2050lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>BEG56685</u>	20W/MT	2050lm/MT	4000K	IP65	5000mm	


ACCESSORIO **BEG56655**

Kit Connessione Strip LED - BEGHELLI Serie STRIP LED - 10/20W - IN 230V - [2]Connettori - IP67



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBM23090C05</u>	16W/MT	1300lm/MT	3000K	IP65	5000mm	CRI90
<u>NOBM23090N05</u>	16W/MT	1350lm/MT	4000K	IP65	5000mm	CRI90

Accessori inclusi nella confezione




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70230/C/05</u>	18W/MT	1550lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
<u>NOB70230/N/05</u>	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

STRIP LED 20MT IP65 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBM23090C20</u>	16W/MT	1300lm/MT	3000K	IP65	20000mm	rolla da 20mt CRI90
<u>NOBM23090N20</u>	16W/MT	1350lm/MT	4000K	IP65	20000mm	rolla da 20mt CRI90



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70230/C/20</u>	18W/MT	1550lm/MT	3000K	IP65	20000mm	rolla da 20mt
<u>NOB70230/N/20</u>	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	20000mm	rolla da 20mt

ACCESSORI COMPATIBILI CON SERIE "70230"

NOBKIT/LS01/CLIP

Kit Fissaggio - NOBILE Serie STRIP LED - [10] Clip - [20] Viti

NOBKIT/LS04/TAPPI


Kit Tappi - NOBILE Serie STRIP LED - [2] Tappi - Fusibile - Cavo Alimentazione (30m)

NOBSIL/TUBE

Sigillante Siliconico - NOBILE Serie ACCESSORI - Acetico - Trasparente - 90m

Strisce Led e Accessori *Guida alla scelta MEF Inluce*

STRIP LED 50MT IP65 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOB70230/C/50</u>	18W/MT	1550lm/MT	3000K	IP65	50000mm	rolla da 50mt
<u>NOB70230/N/50</u>	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	50000mm	rolla da 50mt

ACCESSORI COMPATIBILI CON SERIE "70230"

NOBKIT/LS01/CLIP

Kit Fissaggio - NOBILE Serie STRIP LED - [10] Clip - [20] Viti

NOBKIT/LS04/TAPPI

Kit Tappi - NOBILE Serie STRIP LED - [2] Tappi - Fusibile - Cavo Alimentazione (30m)


NOBSIL/TUBE

Sigillante Siliconico - NOBILE Serie ACCESSORI - Acetico - Trasparente - 90m

STRIP LED COB - 24V




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBMC20/11/C</u>	11W/MT	1250lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>NOBMC20/11/N</u>	11W/MT	1410lm/MT	4000K	IP20	5000mm	
<u>NOBMC67/11/C</u>	11W/MT	1250lm/MT	3000K	IP67	5000mm	
<u>NOBMC67/11/N</u>	11W/MT	1410lm/MT	4000K	IP67	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG56640</u>	11W/MT	1100lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
<u>BEG56641</u>	11W/MT	1100lm/MT	4000K	IP20	5000mm	

STRIP LED RGB+TURNABLE WHITE - 24V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBMC20/16/RGBTW</u>	16W/MT	1090lm/MT	2400-5500k + RGB	IP20	5000mm	bianco dinamico + RGB
<u>NOBMC67/16/RGBTW</u>	16W/MT	1090lm/MT	2400-5500k + RGB	IP67	5000mm	bianco dinamico + RGB

ACCESSORI

NOB5940/U

Centralina - NOBILE Serie ACCESSORI - RGB / RGBW / Tunable White / Dimming

NOB5941/C

Telecomando - NOBILE Serie ACCESSORI - 4 Zone - per Centralina 5940/U

ACCESSORI STRIP LED (PROFILI)

PROFILO PIATTO BASSO

BEG56694	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H8mm P14mm	Ottica Opale e Trasparente
NOBBARRA/STRIP/3E	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H8mm P17,2mm	Ottica Trasparente
NOBBARRA/STRIP/3E/S	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H8mm P17,2mm	Ottica Opale
NOX15201.01	Kit profilo alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H9mm P17mm	Finitura Bianca Ottica Opale
NOX15201.96	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H9mm P17mm	Ottica Opale
LMOPRKITSUP	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H8,5mm P17,1mm	Ottica Opale
LMOPRKITSUPB	Kit profilo alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H8,5mm P17,1mm	Finitura Bianca Ottica Opale
LMOPRKITSUPNE	Kit profilo alluminio 2 metri finitura nera	L2000mm H8,5mm P17,1mm	Finitura Nera Ottica Opale

PROFILO PIATTO ALTO

NOX16301.96	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H16mm P17mm	ottica opale
--------------------	--	---------------------	--------------

PROFILO PIATTO LARGO

NOBBARRA/STRIP/10	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H10mm P23,5mm	ottica trasparente
NOBBARRA/STRIP/10/S	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H10mm P23,5mm	ottica opale
BEG56690	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H9mm P22mm	ottica opale e trasparente

PROFILO INCASSO LARGO

BEG56695	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H8mm P14mm	ottica opale e trasparente
NOBBARRA/STRIP/4/S	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H8mm P17,2mm	ottica opale
LMOPRKITINC	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H8,5mm P17,1mm	ottica opale

PROFILO INCASSO CON MOLLE

NOX105415.01	Kit profilo alluminio incasso 2 metri	L2000mm H12,5 mm P27mm	Finitura Bianco Ottica Opale Con Molle
---------------------	---------------------------------------	------------------------	---

PROFILO ANGOLARE

BEG56627	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H8mm P8mm	ottica opale e trasparente
NOBBARRA/STRIP/6	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H18,4mm P18,4mm	ottica trasparente
NOBBARRA/STRIP/6S	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H18,4mm P18,4mm	ottica opale
NOBBARRA/STRIP/22/S	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H16mm P16mm	ottica opale
NOBBARRA/STRIP/22	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H16mm P16mm	ottica trasparente
NOX105408.96	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H16mm P16mm	ottica opale
LMOPRKITANG	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H18,4mm P18,4mm	ottica opale

ACCESSORI STRIP LED (PROFILI)

PROFILO ANGOLARE

<u>LMOPRKITANGB</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	finitura bianca ottica opale
<u>LMOPRKITANGNE</u>	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura nera	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	finitura nera ottica opale

PROFILO PIEGHEVOLE

<u>LMOPRKITSP</u>	Kit profilo pieghevole alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 3,8mm P14,5mm	ottica opale
--------------------------	--	-------------------------	--------------

PROFILO CON CARTONGESSO

<u>NOX101501.99</u>	profilo cartoon light L16 incasso a raso ottica lineare	L2000mm H12,5mm P120mm	ottica opale
<u>NOX101502.99</u>	profilo cartoon light per zone umide incasso a raso	L2000mm H 12,5 mm P 120 mm	ottica opale per esterni e gocce

PROFILO CON CARTONGESSO PER AMBIENTI UMIDI

<u>NOX101505.99</u>	profilo cartoon light per zone umide incasso a raso	L2000mm H 12,5 mm P 120 mm	ottica opale per esterni e gocce
----------------------------	--	----------------------------	-------------------------------------

PROFILO TAGLIO DI LUCE

<u>LMOPRKITTLN</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L53mm H 14 mm L.int 10 mm	ottica opale
<u>LMOPRKITTLMD</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L61,5mm H 14 mm L.int 20 mm	ottica opale
<u>NOBPA/09/S</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L63,5mm H 13 mm L.int 14 mm	ottica opale
<u>NOBPA/10/S</u>	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L70mm H 13 mm L.int 20 mm	ottica opale

PROFILO TAGLIO DI LUCE PIEGHEVOLE

<u>LMOPRKITTLBND</u>	Kit profilo alluminio 2mt finitura alluminio senza diffusore	L2000mm H15 P56,5mm	completo di paramalta
<u>LMOPR/DFBND10</u>	Diffusore opale 10mt in bobina	L10000mm	ottica opale
<u>LMOLEDAD3D2000BC24</u>	Strip led 3D 12W/MT - 24VDC - 3000K - 2160lm/mt	L5000mm	Bobina 5mt
<u>LMOLEDAD3D2000BN24</u>	Strip led 3D 12W/MT - 24VDC - 4000K - 2160lm/mt	L5000mm	Bobina 5mt

Binari 220V *Guida alla scelta MEF Inluce*

BINARIO GUZZINI DALI



CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE
<u>IGZ3.P290.001.0</u>	binario 2000mm	bianco
<u>IGZ3.P290.004.0</u>	binario 2000mm	nero
<u>IGZ3.P291.001.0</u>	binario 3000mm	bianco
<u>IGZ3.P291.004.0</u>	binario 3000mm	nero
<u>IGZ3.P292.001.0</u>	binario 4000mm	bianco
<u>IGZ3.P292.004.0</u>	binario 4000mm	nero

ACCESSORI

<u>IGZ3.MWW6.001.0</u>	Cavo Sospensione - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - c/Regolazione Millimetrica - L=2000mm - Bianco
<u>IGZ3.MWW6.004.0</u>	Cavo Sospensione - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - c/Regolazione Millimetrica - L=2000mm - Nero
<u>IGZ3.MWW8.000.0</u>	Morsetto - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Attacco a Soffitto - per Binario Elettrificato
<u>IGZ3.MXY3.001.0</u>	Testata Alimentazione DALI - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Binario - 95mm - c/Contatto a Terra - Destra - Bianca
<u>IGZ3.MXY3.004.0</u>	Testata Alimentazione DALI - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Binario - 95mm - c/Contatto a Terra - Destra - Nera
<u>IGZ3.MXY4.001.0</u>	Testata Alimentazione DALI - IGUZZINI Serie MXY4 - Contatto di Terra (SX) - per Binario - Bianco
<u>IGZ3.MXY4.004.0</u>	Testata Alimentazione DALI - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - c/Contatto Terra SX - Nero
<u>IGZ3.MXW9.001.0</u>	Testata Chiusura - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - Plastica - per Binario Standard - Bianco
<u>IGZ3.MXW9.004.0</u>	Testata Chiusura - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - Plastica - per Binario Standard - Nero
<u>IGZ3.MXX2.001.0</u>	Giunto Scomparsa - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Cablato - 115mm - Bianco
<u>IGZ3.MXX2.004.0</u>	Giunto Scomparsa - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Cablato - 115mm - Nero
<u>IGZ3.MXX4.001.0</u>	Giunto "L" - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Interno - 90x74mm - Bianco
<u>IGZ3.MXX4.004.0</u>	Giunto "L" - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Interno - 90x74mm - Nero
<u>IGZ3.MXX5.001.0</u>	Giunto "L" - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Esterno - 90x74mm - Bianco
<u>IGZ3.MXX5.004.0</u>	Giunto "L" - IGUZZINI Serie MAINS VOLTAGE - Esterno - 90x74mm - Nero
<u>IGZ3.MWW7.001.0</u>	Guaina Tamponamento - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - L=1000 - c/Tappo - IP40 - Bianco
<u>IGZ3.MWW7.004.0</u>	Guaina Tamponamento - IGUZZINI Serie BINARIO MAINS VOLTAGE - L=1000 - c/Tappo - IP40 - Nero



CODICE	CARATTERISTICHE	NOTE
<u>IGZ3.MXZ2.001.0</u>	Basetta Plafone per proiettore - D106xH30mm	bianco
<u>IGZ3.MXZ2.004.0</u>	Basetta Plafone per proiettore - D106xH30mm	nero

BINARIO 3P+N+T



CODICE	CARATTERISTICHE	NOTE
<u>PHA38110700</u>	binario 1000mm	bianco
<u>PHA79851600</u>	binario 1000mm	nero
<u>PHA38111400</u>	binario 2000mm	bianco
<u>PHA79852300</u>	binario 2000mm	nero
<u>PHA38112100</u>	binario 3000mm	bianco
<u>PHA79853000</u>	binario 3000mm	nero

Binari 220V *Guida alla scelta MEF Inluce*

ACCESSORI

Kit Sospensione BIANCO composto da:

- **PHA14986899** Sistema Binario Trifase (Attacco Sospensione) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SCP WH SUSP CLAMP SKB12-3) - Bianco
- **PHA07432999** Sistema Binario Trifase (Kit Sospensione) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SMS SUSP SET L3000 SKB34-1/3M) - L=3000mm
- **PHA14987599** Copertura Sospensione - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SMC WH SUSP CAP SKB30-3) - Bianco

Kit Sospensione NERO composto da:

- **PHA07419099** Sistema Binario Trifase (Attacco Sospensione) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SCP BK SUSP CLAMP SKB12-2) Nero
- **PHA07432999** Sistema Binario Trifase (Kit Sospensione) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SMS SUSP SET L3000 SKB34-1/3M) L=3000mm
- **PHA06710999** Copertura Sospensione - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS700 (SMC BK SUSP CAP SKB30-2) - Nero

PHA38114599 Sistema Binario Trifase (Alimentatore) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EPSR WH XTS11-3+41-3) Destro - 250V - Bianco

PHA14149799 Sistema Binario Trifase (Alimentatore) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EPSR BK XTS11-2+41-2) Destro - 250V - Nero

PHA38116999 Sistema Binario Trifase (Alimentatore) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EPSL BK XTS12-2+41-2) Sinistro - 250V - Bianco

PHA14148099 Sistema Binario Trifase (Alimentatore) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EPSL BK XTS12-2+41-2) Sinistro - 250V - Nero

PHA14155899 Alimentazione Centrale (Binario Trifase) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 CPS BK (XTS14-2) - Nero

PHA38122099 Alimentazione Centrale (Binario Trifase) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 CPS WH (XTS14-3) - Bianco

PHA38124499 Sistema Binario Trifase (Tappo Chiusura) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EP WH XTS41-3) - Bianco

PHA14150399 Sistema Binario Trifase (Tappo Chiusura) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (EP BK XTS41-2) - Nero

PHA38118399 Sistema Binario Trifase (Giunto Lineare) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (ICP WH XTS21-3) - Bianco

PHA14151099 Sistema Binario Trifase (Giunto Lineare) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (ICP BK XTS21-2) - Nero

PHA38126899 Sistema Binario Trifase (Curva) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (CCPI WH XTS34-3) - Destra - "L" Interno - Bianco

PHA14153499 Sistema Binario Trifase (Curva) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (CCPI BK XTS34-2) - Destra - "L" Interno - Nero

PHA38128299 Sistema Binario Trifase (Curva) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (CCPE WH XTS35-3) - Sinistra - "L" Esterno - Bianco

PHA14152799 Sistema Binario Trifase (Curva) - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (CCPE BK XTS35-2) - Sinistra - "L" Esterno - Nero

PHA38130599 Sistema Binario Trifase (Giunto "T") - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (TCPR WH XTS36-3) - Destro - Bianco

PHA14154199 Sistema Binario Trifase (Giunto "T") - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (TCPR BK XTS36-2) - Destro - Nero

PHA38132999 Sistema Binario Trifase (Giunto "T") - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (TCPL WH XTS39-3) - Sinistro - Bianco

PHA07412199 Sistema Binario Trifase (Giunto "T") - PHILIPS LIGHTING Serie ZRS750 (TCPL BK XTS39-2) - Sinistro - Nero



CODICE	CARATTERISTICHE	NOTE
PHA14715499	Base Proiettore - PHILIPS LIGHTING Serie ACCESSORI CoreLine (ZRS750 3C BA WH GA70-3) - Soffitto	bianco
PHA07462699	Base Proiettore - PHILIPS LIGHTING Serie ACCESSORI CoreLine (ZRS750 3C BA BK GA70-2) - Soffitto	nero



CODICE	CARATTERISTICHE	NOTE
PHA81374599	Rubacorrente - PHILIPS LIGHTING Serie RCS750 (ZRS750 3C AD3P WH XTSA67-3) - per Binario Erostandard - 250V	bianco
PHA38512599	Rubacorrente - PHILIPS LIGHTING Serie RCS750 (ZRS750 3C AD3P BK XTSA67-2) - per Binario Erostandard - 250V	nero

Proiettori per Binario 220V

PROIETTORI DALI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>IGZ3.117E.701.0</u>	24,5w	4082lm	3000K	90	D90x133x172mm	bianco - ottica 59°
<u>IGZ3.117E.7V0.0</u>	24,5w	4082lm	3000K	90	D90x133x172mm	nero - ottica 59°
<u>IGZ3.118E.701.0</u>	24,5w	4305lm	4000K	90	D90x133x172mm	bianco - ottica 59°
<u>IGZ3.118E.7V0.0</u>	24,5w	4305lm	4000K	90	D90x133x172mm	nero - ottica 59°

PROIETTORI BINARIO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA52861199</u>	30W	3000lm	3000K	90	D87x125x207mm	bianco ottica 38°
<u>PHA52862899</u>	27W	3000lm	4000K	90	D87x125x207mm	bianco ottica 38°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>PHA52859899</u>	30W	3000lm	3000K	90	D87x125x207mm	nero ottica 38°
<u>PHA52860499</u>	27W	3000lm	4000K	90	D87x125x207mm	nero ottica 38°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVTRSPXR30930W</u>	30W	3600lm	3000K	90	D80x85x145mm	bianco ottica 24°
<u>LDVTRSPXR30940W</u>	30W	3600lm	4000K	90	D80x85x145mm	bianco ottica 24°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVTRSPXR30930B</u>	30W	3600lm	3000K	90	D80x85x145mm	nero ottica 24°
<u>LDVTRSPXR30940B</u>	30W	3600lm	4000K	90	D80x85x145mm	nero ottica 24°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2204401200</u>	28-40W	1600-3335lm	2700-3000-3500-4000-5700K	90	D90x190x162mm	bianco - fascio regolabile
<u>FOS2204403200</u>	28-40W	1600-3335lm	2700-3000-3500-4000-5700K	90	D90x190x162mm	nero - fascio regolabile

Proiettori *per Binario 220V*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILDC00440BBNWF</u>	27W	3298lm	4000K	90	D95x85x125mm	nero ottica 48°
<u>ILDC00440BBWWF</u>	27W	3235lm	3000K	90	D95x85x125mm	nero ottica 48°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILDC00440WHNWF</u>	27W	3298lm	4000K	90	D95x85x125mm	bianco ottica 48°
<u>ILDC00440WHWWF</u>	27W	3235lm	3000K	90	D95x85x125mm	bianco ottica 48°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVTRSPHOUSINGW</u>				D58x85x145mm	bianco per lampada GU10



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVTRSPHOUSINGB</u>				D58x85x145mm	nero per lampada GU10

Binari 48VDC

Guida alla scelta MEF Inluce

BINARIO 48VDC - DALI



CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE
<u>NOBTR47105</u>	binario 1000mm	nero
<u>NOBTR47205</u>	binario 2000mm	nero
<u>NOBTR47305</u>	binario 3000mm	nero

ACCESSORI

NOBTR48005

Testata Alimentazione - NOBILE Serie ACCESSORI - Sinistra - per Binario - Nero

NOBTR48105

Testata Alimentazione - NOBILE Serie ACCESSORI - Destra - per Binario - Nero

NOBTR48205

Tappo Chiusura - NOBILE Serie ACCESSORI - per Binario 48V - Nero Opaco

NOBTR48605

Giunto Passante - NOBILE Serie ACCESSORI - per Binario 48V - Nero

NOBTR48905

Profilo "L" - NOBILE Serie ACCESSORI - Sinistro - per Binario 48V - Alluminio - Nero

NOBTR49005

Profilo "L" - NOBILE Serie ACCESSORI - Destro - per Binario 48V - Alluminio - Nero

NOBTR48805

Giunto "L" - NOBILE Serie ACCESSORI - per Binario 48V - Nero

NOBTR49905

Clip Fissaggio - NOBILE Serie ACCESSORI - Soffitto - Alluminio - Nero

NOBTR48V/COV2M/B

Guaina Protezione - NOBILE Serie ACCESSORI - 2m - per Binario 48V - Nero

NOBCD183/3M

Driver - NOBILE Serie ACCESSORI - 250W - 48V - Classe II - Cavo 3m - IP20 - Nero

NOB5769

Dimmer Striscia LED - NOBILE Serie ACCESSORI - Monocolore - 12/24/48Vcc - On/Off

Apparecchi Illuminanti per Binario 48VDC

Guida alla scelta MEF Inluce

APPARECCHI ILLUMINANTI BINARIO 48VDC - TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBTR46005</u>	7W	525-620lm	2700-3000-4000K	IP20	D20x55mm	nero - ottica 40°
<u>NOBTR46105</u>	15W	1115-1315 lm	2700-3000-4000K	IP20	D50x95mm	nero - ottica 40°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBTR44605</u>	18W	1640-1785lm	2700-3000-4000K	IP20	796x24mm	nero - ottica 105°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBTR44905</u>	25W	1778-2020lm	2700-3000-4000K	IP20	435x24mm	nero - ottica 40°

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVDLCMF1001394OPW</u>	7-13W	770-1430lm	3000-4000K	IP44	D116x48mm	foro D100 - bianco
<u>LDVDLCMF1501894OPW</u>	12-18W	1440-2160lm	3000-4000K	IP44	D160x57mm	foro D150 - bianco
<u>LDVDLCMF2003094OPW</u>	20-30W	2400-3600lm	3000-4000K	IP44	D215x59mm	foro D200 - bianco
<u>LDVDLCMF2504294OPW</u>	30-42W	3600-5000lm	3000-4000K	IP44	D265x60mm	foro D250 - bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVDLCMF2003094U1W</u>	20-30W	2200-3600lm	3000-4000K	IP44	D215x59mm	foro D200 - bianco - UGR19



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG71050</u>	8W	720lm	3000K	IP42	D85x65mm	foro D70 - bianco
<u>BEG71051</u>	8W	720lm	4000K	IP42	D85x65mm	foro D70 - bianco
<u>BEG71052</u>	10W	900lm	3000K	IP42	D126x100mm	foro D90 - bianco
<u>BEG71053</u>	10W	900lm	4000K	IP42	D126x100mm	foro D90 - bianco
<u>BEG71054</u>	15W	1350lm	3000K	IP42	D150x100mm	foro D120 - bianco
<u>BEG71055</u>	15W	1350lm	4000K	IP42	D150x100mm	foro D120 - bianco
<u>BEG71056</u>	25W	2250lm	3000K	IP42	D200x100mm	foro D170 - bianco
<u>BEG71057</u>	25W	2250lm	4000K	IP42	D200x100mm	foro D170 - bianco
<u>BEG71058</u>	30W	2700lm	3000K	IP42	D230x100mm	foro D200 - bianco
<u>BEG71059</u>	30W	2700lm	4000K	IP42	D230x100mm	foro D200 - bianco

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - "SLIM" PIATTI A LUCE DIFFUSA TONDO - TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPLN1/D</u>	10W	1100-1200lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	D120x33mm	foro D90mm bianco
<u>NOBPLN2/D</u>	14W	1550-1680lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	D170x33mm	foro D140mm bianco
<u>NOBPLN3/D</u>	20W	2200-2400lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	D220x33mm	foro D190mm bianco

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA E LUCE DIFFUSA - POTENZA E TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE - FORO TONDO REGOLABILE O INST. PLAFONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG71064</u>	9-18W	810-1620lm	3000K-4000K-6500K	IP20	D225x20mm	foro D65-210mm bianco
<u>BEG71063</u>	12-24W	1080-2160lm	3000K-4000K-6500K	IP20	D330x20mm	foro D65-310mm bianco

INCASSO SOFFITTO TONDO GRANDE DALI - PUSH



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS221722101245</u>	17W	2500lm	4000K	IP44	D245x58mm	foro D200/240mm bianco

INCASSI SOFFITTO TONDI GRANDI FISSI - POTENZA REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2217220100</u>	14-26W	1926-3461lm	4000K	IP20/IP44 V.A./V.O.	D245x58mm	bianco - foro D200-240mm
<u>FOS2217220139</u>	14-26W	1854-3289lm	3000K	IP20/IP44 V.A./V.O.	D245x58mm	bianco - foro D200-240mm

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF InLuce

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA FISSA - TONDO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LLCCU15000W</u>	finitura bianca	IP20	D87x31mm	D80x83mm H120mm	bianco
<u>LLCCU15000B</u>	finitura nera	IP20	D87x31mm	D80x83mm H120mm	nero

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA ORIENTABILE - TONDO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LLCCU15010W</u>	finitura bianca	IP20	D87x47mm	D80x83mm H120mm	bianco
<u>LLCCU15010B</u>	finitura nera	IP20	D87x47mm	D80x83mm H120mm	nero



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9086</u>	Finitura alluminio satinato	IP20	D92x25mm	D80mm	alluminio nat.
<u>NOB9086/BI</u>	Finitura Bianca	IP20	D92x25mm	D80mm	bianco
<u>NOB9086/CR</u>	Finitura cromata	IP20	D92x25mm	D80mm	cromo

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA FISSA - QUADRATO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LLCCU15020W</u>	Finitura bianca	IP20	87x87x31mm	83x83mm	bianco

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA ORIENTABILE - QUADRATO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9088</u>	Finitura alluminio satinato	IP20	94x94x25mm	D80mm	alluminio sat.
<u>NOB9088/BI</u>	Finitura Bianca	IP20	94x94x25mm	D80mm	bianco
<u>NOB9088/CR</u>	Finitura cromata	IP20	94x94x25mm	D80mm	cromo

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF InLuce

INCASSI IN GESSO VERNICIABILI GU10



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9094</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D120x55mm	D125mm




CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9095</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x120x63mm	125x125mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>LMODIKCG32T</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	100x100x36mm	100x100mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9096</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x120x63mm	125x125mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>LMODIKCG/54</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	119x119x54mm	119x119mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOB9098</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x120x63mm	125x125mm	con vetro

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LMODIKCG/60/V</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	121X121X63mm	121x121mm	con vetro



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9107</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D100x31mm	D105mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>LMODIKCGTFLAT</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D100x36mm	D100mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>NOB9108</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP20	100x100x31mm	110x110mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>LMODIKCG/25</u>	Incassi in gesso verniciabili	IP 20	100x100x35mm	100x100mm

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - LED INTEGRATO - UGR19



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBH2D1WHIWHI</u>	6,5-10w	550-1000lm	2200-2700-3000-4000K	IP20/IP65	D85x68mm	foro D72-75mm - bianco - UGR19 - ottica 40°

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO
<u>FOS2206831500</u>	9W	800lm	3000K	IP20	D80mm	D56-78mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOBD1R/40/3K/W</u>	8,5W	740lm	3000K	IP54	D69x82mm	D63x66mm	bianco - CRI90 ottica 40°
<u>NOBD1R/40/4K/W</u>	8,5W	798lm	4000K	IP54	D69x82mm	D63x66mm	bianco - CRI90 ottica 40°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>ILDCP004AWHWWF</u>	6,5W	574lm	3000K	IP65	D68x63mm	D64mm	bianco CRI90 ottica 52°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>LMOTC12V2WBIBC</u>	2W	130lm	3000K	IP44	D25x47mm	D20mm	bianco - ottica 60°
<u>LMOTC12V2WBIBN</u>	2W	140lm	4000K	IP44	D25x47mm	D20mm	bianco - ottica 60°

Da completare con alimentatore 12Vdc



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>NOBD1S/40/3K/W</u>	8,5W	740lm	3000K	IP54	69x82x69mm/ 82x82x82mm	63x63 66x66mm	bianco CRI90 ottica 40°

Incassi fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSI PER MENSOLA - LED INTEGRATO



CODICE	FINITURA	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	FORO	NOTE
<u>LMOFCOB3WBIBC</u>	Finitura Bianca	3W	250lm	3000K	D60mm	bianco
<u>LMOFCOB3WBIBN</u>	Finitura Bianca	3W	250lm	4000K	D60mm	bianco
<u>LMOFCOB3WINBC</u>	Finitura Inox	3W	250lm	3000K	D60mm	inox
<u>LMOFCOB3WINBN</u>	Finitura Inox	3W	250lm	4000K	D60mm	inox

Da completare con alimentatore 12VDC

INCASSI SOFFITTO ORIENTABILI - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>ILDCP006AWHWWF</u>	6,5W	575lm	3000K	IP65	D70x75,5mm	D66mm	bianco CRI90 ottica 52°

INCASSI GRANDI ORIENTABILI - POTENZA REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
<u>FOS2208591000</u>	20-39W	2247-4008lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	D200x160mm	D170 190mm	bianco
<u>FOS2208591039</u>	20-39W	2135-3808lm	3000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	D200x160mm	D170 190mm	bianco

Reglette *Guida alla scelta MEF Inluce*

REGLETTE CON TEMPERATURA DI COLORE REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>BEG74075</u>	4W	380lm	3000K-4000K-5000K	IP40	313mm
<u>BEG74076</u>	8W	760lm	3000K-4000K-5000K	IP40	573mm
<u>BEG74077</u>	10W	950lm	3000K-4000K-5000K	IP40	873mm
<u>BEG74078</u>	14W	1330lm	3000K-4000K-5000K	IP40	1173mm
<u>BEG74079</u>	18W	1710lm	3000K-4000K-5000K	IP40	1473mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI
<u>LMOPT5LED4WMC</u>	4W	400lm	3000K-4000K-6000K	IP20	277mm
<u>LMOPT5LED9WMC</u>	9W	900lm	3000K-4000K-6000K	IP20	538mm
<u>LMOPT5LED13WMC</u>	13W	1400lm	3000K-4000K-6000K	IP20	838mm
<u>LMOPT5LED18WMC</u>	18W	1850lm	3000K-4000K-6000K	IP20	1138mm
<u>LMOPT5LED22WMC</u>	22W	2350lm	3000K-4000K-6000K	IP20	1438mm

REGLETTE SOTTOPENSILE MAGNETICHE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOWRLED22SIMC</u>	1,2W	87lm	3000K-4000K-6000K	IP20	220x40x9mm	a batteria usbc touch
<u>LMOWRLED40SIMC</u>	1,6W	155lm	3000K-4000K-6000K	IP20	400x40x9mm	a batteria usbc touch

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75371</u>	16W	1600lm	3000K-4000K-6500K	IP65	D200x55mm	bianco
<u>BEG75372</u>	26W	2600lm	3000K-4000K-6500K	IP65	D300x55mm	bianco
<u>BEG75373</u>	40W	4000lm	3000K-4000K-6500K	IP65	D400x55mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPL29/3K</u>	12W	1100lm	3000K	IP54	D290x88mm	bianco
<u>NOBPL29/4K</u>	12W	1200lm	4000K	IP54	D290x88mm	bianco
<u>NOBPL35/3K</u>	22W	2100lm	3000K	IP54	D330x98mm	bianco
<u>NOBPL35/4K</u>	22W	2200lm	4000K	IP54	D330x98mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75330</u>	18W	1440lm	3000K	IP44	D328x77mm	bianco
<u>BEG75331</u>	18W	1440lm	4000K	IP44	D328x77mm	bianco
<u>BEG75332</u>	24W	1920lm	3000K	IP44	D380x90mm	bianco
<u>BEG75333</u>	24W	1920lm	4000K	IP44	D380x90mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2204251200</u>	18W	1651lm	3000K	IP65	D290x60mm	bianco
<u>FOS2204251300</u>	18W	1796lm	4000K	IP65	D290x60mm	bianco
<u>FOS2204251400</u>	24W	2273lm	3000K	IP65	D330x55mm	bianco
<u>FOS2204251500</u>	24W	2473lm	4000K	IP65	D330x55mm	bianco

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO ACCESSORIABILI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOX115401.01</u>	12-18W	1287-1920lm	3000K-4000K-6500K	IP65	D300x50mm	bianco

ACCESSORI

NOX115402.99 KIT EMERGENZA 1H

NOX115403.99 SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1160003</u>	10W	760lm	3000K	IP66	250x100x55mm	opale
<u>LOMLL116000N</u>	10W	802lm	4000K	IP66	250x100x55mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1160033</u>	10W	484lm	3000K	IP66	250x100x55mm	opale grigio ch.
<u>LOMLL116003N</u>	10W	484lm	4000K	IP66	250x100x55mm	opale grigio ch.



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1161003</u>	20W	1656lm	3000K	IP66	250x55x250mm	opale
<u>LOMLL116100N</u>	20W	1656lm	4000K	IP66	250x55x250mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVSURC35018830G3</u>	18W	1440lm	3000K	IP44	D350x115mm	opale
<u>LDVSURC35018840G3</u>	18W	1440lm	4000K	IP44	D350x115mm	opale
<u>LDVSURC40024830G3</u>	24W	1920lm	3000K	IP44	D400x120mm	opale
<u>LDVSURC40024840G3</u>	24W	1920lm	4000K	IP44	D400x120mm	opale

PLAFONIERE LED CON SENSORE - TEMPERATURA REGOLABILE




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75376</u>	16W	1600lm	3000-4000-6500K	IP65	D328x77mm	sensore microonde - opale
<u>BEG75377</u>	26W	2600lm	3000-4000-6500K	IP65	D380x90mm	sensore microonde - opale

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE LED CON SENSORE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>FOS2204251419</u>	24W	2273lm	3000K	IP65	D330x55mm	opale
<u>FOS2204251519</u>	24W	2473lm	4000K	IP65	D330x55mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG75335</u>	18W	1700lm	4000K	IP44	D328x77mm	opale
<u>BEG75337</u>	24W	1920lm	4000K	IP44	D380x90mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LDVSURC25013830SG4</u>	13W	920lm	3000K	IP44	D250x91mm	opale
<u>LDVSURC25013840SG4</u>	13W	960lm	4000K	IP44	D250x91mm	opale
<u>LDVSURC35018830SG4</u>	18W	1440lm	3000K	IP44	D350x115mm	opale
<u>LDVSURC35018840SG4</u>	18W	1440lm	4000K	IP44	D350x115mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>STX056070</u>	15W	1731lm	4000K	IP54	D320x110mm	opale
<u>STX056100</u>	15W	1674lm	3000K	IP54	D320x110mm	opale
<u>STX058579</u>	15W	1731lm	4000K	IP54	D320x110mm	opale - emergenza 3h 38lm

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO IP20 - IP40



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPLDR22</u>	15W	1579lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D220x48mm	bianco
<u>NOBPLDR33</u>	24W	2527lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D330x48mm	bianco
<u>NOBPLDR40</u>	36W	3791lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D400x48mm	bianco

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBPLDS22</u>	15W	1579lm	3000K/4000K/5000K	IP20	220x48x220mm	bianco
<u>NOBPLDS33</u>	24W	2527lm	3000K/4000K/5000K	IP20	330x48x330mm	bianco
<u>NOBPLDS40</u>	36W	3791lm	3000K/4000K/5000K	IP20	400x48x400mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD8334</u>	21W	1760lm	3000K	IP40	314x65mm	bianco
<u>ILD8337</u>	27W	2466lm	3000K	IP40	414x65mm	bianco
<u>ILD8340</u>	41W	3525lm	3000K	IP40	507x65mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD8325</u>	23W	1360lm	3000K	IP40	300x65x300mm	bianco
<u>ILD8328</u>	33W	1898lm	3000K	IP40	400x65x400mm	bianco
<u>ILD8331</u>	45W	2720lm	3000K	IP40	500x65x500mm	bianco

Emergenza IP40-IP42 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA STANDARD



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG824S</u>	UPLED	100lm SE (3h)	IP42	213x83x20mm	TR
<u>BEG824M</u>	UPLED	160lm SE (1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR
<u>BEG824MSA</u>	UPLED	100/160lm SA/SE (SE 1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR
<u>BEG824L</u>	UPLED	300lm SE (1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4410</u>	SERIE BLU	120/60lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
<u>BEG4411</u>	SERIE BLU	300/160lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
<u>BEG4412</u>	SERIE BLU	500/250lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
<u>BEG4421</u>	SERIE BLU	300/160lm SA/SE (SE 1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENPRI101</u>	PRODIGY	120lm 1,5h SE	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI102</u>	PRODIGY	230lm 1,5h SE	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI103</u>	PRODIGY	320lm 1,5h SE	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI204</u>	PRODIGY	120lm 1,5h SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI206</u>	PRODIGY	230lm 1,5h SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI208</u>	PRODIGY	200lm 1,5h SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
<u>LENPRI216</u>	PRODIGY	550lm 1,5h SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAONXL100</u>	NEXILITE	100lm SE (1h)	IP40	292x111x40mm	TR
<u>EAONXL150</u>	NEXILITE	150lm SE (1h)	IP40	292x111x40mm	TR
<u>EAONXL250</u>	NEXILITE	250lm SE (1h)	IP40	292x111x40mm	TR - NEXLITE

ACCESSORI PLAFONIERE NEXILITE

EAONEXI-IP

EAONEXI-RB

EAONEXI-FC

EAONEXI-FR

EAONEXI-PICTO-D

EAONEXI-PICTO-L

EAONEXI-PICTO-R

EAONEXI-PLEXL-DD

EAONEXI-PLEXL-LR

EAOEL-BR1

Kit Protezione - Serie NEXITECH - per Plafoniera di Emergenza LED - IP65 - IK07

Scatola Incasso - Serie NEXITECH - Tecnopolimero - per Plafoniera Emergenza

Kit Montaggio - Serie NEXITECH - Controsoffitto - per Plafoniera di Emergenza

Cornice - Serie NEXITECH LED - per Plafoniere Emergenza - Bianco

Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Basso

Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Sinistra

Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Destra

Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Bifacciale - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Basso

Plafoniera Emergenza Bandiera (Schermo) - EATON Serie NEXI (NEXI-PLEX-LR) - Segnalazione - 30m - c/Pittogrammi

Staffa Montaggio - EATON Serie NexiTech LED - Parete - per Bandiera

Emergenza IP40-IP42 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAOSL2MNM42D2C</u>	SAFELITE	100lm SA/SE (2h)	IP42	270x119x49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM42F2C</u>	SAFELITE	200lm SA/SE (2h)	IP42	270x119x49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM42H1C</u>	SAFELITE	300lm SA/SE (1h)	IP42	270x119x49mm	SA/SE

ACCESSORI PLAFONIERE SAFELITE

EAOSL23A Kit Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Adesivi

EAOSL2WB Scatola Incasso - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - per Plafoniere Emergenza

EAOSL2RB Kit Montaggio - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Incasso - Controsoffitto - per Plafoniera di Emergenza - Controsoffitto

EAOSL2PPD Diffusore Bifacciale - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Basso - per Plafoniere Emergenza

EAOSL2PPLR Diffusore Bifacciale - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Destra/Sinistra - per Plafoniere Emergenza



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47010</u>	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47012</u>	EXIWAY TREND	110lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47014</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47022</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47024</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP42	292x116x36mm	SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

SNROVA53119 Scatola Incasso - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Bianco

SNROVA53120 Kit Montaggio - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Cartongesso - Bianco

SNROVA53229 Kit Pittogramma - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY TREND - Destro/Sinistro/Basso/Alto - 20m



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG18600</u>	PRATICA MODULA	150lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
<u>BEG18610</u>	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
<u>BEG18620</u>	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
<u>BEG18601</u>	PRATICA MODULA	250/150lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4400</u>	PRATICA	180/200lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	TR
<u>BEG4401</u>	PRATICA	300lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	TR
<u>BEG4402</u>	PRATICA	500lm SA/SE 1h (SE 1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA44010</u>	EXIWAY SMART	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44012</u>	EXIWAY SMART	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44014</u>	EXIWAY SMART	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA

Emergenza IP65 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA44011</u>	EXIWAY LIGHT	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44013</u>	EXIWAY LIGHT	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA
<u>SNROVA44015</u>	EXIWAY LIGHT	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY LIGHT

SNROVA53214 Kit Pittogramma - SCHNEIDER ELECTRIC Serie ACCESSORI SEGNALETICA - c/Pittogrammi - Visibilità 20m

SNROVA53226 Plafoniera Emergenza Bandiera (Kit Installazione) - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY LIGHT - Montaggio - Parete

SNROVA53227 Staffa Montaggio - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY LIGHT - Soffitto - per Lampade Emergenza - Plastica - Bianco



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENPS1101</u>	PRODIGY	120lm 1,5h SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1102</u>	PRODIGY	230lm 1,5h SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1103</u>	PRODIGY	320lm 1,5h SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1214</u>	PRODIGY	550lm 1h SE	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1204</u>	PRODIGY	120lm 1,5h SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1206</u>	PRODIGY	230lm 1,5h SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1208</u>	PRODIGY	320lm 1,5h SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPS1216</u>	PRODIGY	550lm 1,5h SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
<u>LENPZ1103</u>	PRODIGY XL	365lm 1h SE	IP65	305x143x47mm	TR
<u>LENPZ1105</u>	PRODIGY XL	535lm 1h SE	IP65	305x143x47mm	TR
<u>LENPZ1211</u>	PRODIGY XL	755lm 1,5h SE/SA	IP65	305x143x47mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENG1201</u>	GOST	260lm SA/SE (3h)	IP65	243x114x33mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENCE1103</u>	CRISTAL EVO	215lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	TR
<u>LENCE1105</u>	CRISTAL EVO	475lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	TR
<u>LENCE1205</u>	CRISTAL EVO	730lm 1H SE/SA	IP65	380x180x58mm	TR

Emergenza IP65 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA39566</u>	RILUX T5 LED	300lm (3h)	IP65	620x120x57mm	SE
<u>SNROVA39567</u>	RILUX T5 LED	300lm (3h)	IP65	620x120x57mm	SA
<u>SNROVA39568</u>	RILUX T5 LED	820lm (2h)	IP65	620x120x57mm	SE
<u>SNROVA39580</u>	RILUX T5 LED	1500lm (1h)	IP65	620x120x57mm	SE

ACCESSORI PLAFONIERE RILUX T5 LED

SNROVA53200

Plafoniera Emergenza Bandiera (Kit Pittogrammi) - SCHNEIDER ELECTRIC Serie RILUX LED T5 - Segnalazione



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47011</u>	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47013</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47015</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
<u>SNROVA47023</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP65	292x116x36mm	SE/SA
<u>SNROVA47025</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP65	292x116x36mm	SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG18630</u>	PRATICA MODULA	150lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18631</u>	PRATICA MODULA	250/150lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18640</u>	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18650</u>	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18660</u>	PRATICA MODULA	700lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
<u>BEG18670</u>	PRATICA MODULA	1000lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR

ACCESSORI PRATICA MODULA

BEGRA11

Batteria - BEGHELLI Serie BOOSTER AutoRipara - M LiFe 3,2V 1,5Ah



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG19430</u>	FORMULA 65	700/1700lm SE 1h (SE 1-1,5-3h)	IP65	354x152x63mm	TR
<u>BEG19431</u>	FORMULA 65	300/1700lm SE/SA 1h (SE 1-1,5-3h)	IP65	354x152x63mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG250SE</u>	PRATICA IP65	300lm SE 1,5h (SE 1,5-3h)	IP65	300x138x55mm	TR
<u>BEG250SA</u>	PRATICA IP65	200/300lm SA/SE (SE1,5-3h)	IP65	300x138x55mm	TR

Emergenza IP65 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAOSL2MNM65D2C</u>	SAFELITE	100lm SA/SE (2h)	IP65	270x119x49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM65F2C</u>	SAFELITE	200lm SA/SE (2h)	IP65	270x119x49mm	SA/SE
<u>EAOSL2MNM65H1C</u>	SAFELITE	300lm SA/SE (1h)	IP65	270x119x49mm	SA/SE

ACCESSORI SAFELITE

EAOSL23A Kit Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Adesivi

EAOSL2WB Scatola Incasso - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - per Plafoniere Emergenza

EAOSL2RB Kit Montaggio - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Incasso - Controsoffitto - per Plafoniera di Emergenza - Controsoffitto

EAOSL2PPD Diffusore Bifacciale - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Basso - per Plafoniere Emergenza

EAOSL2PPLR Diffusore Bifacciale - EATON (Cooper CSA) Serie SAFELITE - Destra/Sinistra - per Plafoniere Emergenza

Emergenza IP40-IP42 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG4403</u>	PRATICA	180/200lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	AT
<u>BEG4404</u>	PRATICA	300lm SA/SE 1h (SE 1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENPRI305</u>	PRODIGY	280lm 1h SE	IP42	243x114x33mm	AT
<u>LENPRI317</u>	PRODIGY	470lm 1h SE	IP42	243x114x33mm	AT
<u>LENPRI318</u>	PRODIGY	450lm 2h SE	IP42	243x114x33mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47112</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47114</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47122</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP42	292x116x36mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47124</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP42	292x116x36mm	ACTIVA SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

SNROVA53119 Scatola Incasso - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Bianco

SNROVA53120 Kit Montaggio - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Cartongesso - Bianco

SNROVA53229 Kit Pittogramma - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY TREND - Destro/Sinistro/Basso/Alto - 20m

Emergenza IP40-IP42 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>EAONEXI150-AT</u>	NEXITECH	150lm SA/SE (1h)	IP40	292x111x40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI250-AT</u>	NEXITECH	250lm SA/SE (1,5h)	IP40	292x111x40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI400-AT</u>	NEXITECH	400lm SA/SE (1,5h)	IP40	292x111x40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI600-AT</u>	NEXITECH	600lm SA/SE (1,5h)	IP40	292x111x40mm	AT - SA/SE
<u>EAONEXI1000-AT</u>	NEXITECH	1000lm SA/SE (1h)	IP40	292x111x40mm	AT - SA/SE

ACCESSORI NEXITECH

EAONEXI-IP

Kit Protezione - Serie NEXITECH - per Plafoniera di Emergenza LED - IP65 - IK07

EAONEXI-RB

Scatola Incasso - Serie NEXITECH - Tecnopolimero - per Plafoniera Emergenza

EAONEXI-FC

Kit Montaggio - Serie NEXITECH - Controsoffitto - per Plafoniera di Emergenza

EAONEXI-FR

Cornice - Serie NEXITECH LED - per Plafoniere Emergenza - Bianco

EAONEXI-PICTO-D

Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Basso

EAONEXI-PICTO-L

Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Sinistra

EAONEXI-PICTO-R

Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Destra

EAONEXI-PLEXL-DD

Pittogramma - EATON (Cooper CSA) Serie NEXITECH - Bifacciale - Visibilità 20m - Adesivo - Freccia Basso

EAONEXI-PLEXL-LR

Plafoniera Emergenza Bandiera (Schermo) - EATON Serie NEXI (NEXI-PLEX-LR) - Segnalazione - 30m - c/Pittogrammi

EAOL-BR1

Staffa Montaggio - EATON Serie NexiTech LED - Parete - per Bandiera



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA44111</u>	EXIWAY LIGHT	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA44113</u>	EXIWAY LIGHT	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA44115</u>	EXIWAY LIGHT	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA47111</u>	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47113</u>	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47115</u>	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVASE/SA
<u>SNROVA47123</u>	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
<u>SNROVA47125</u>	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVASE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

SNROVA53119

Scatola Incasso - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Bianco

SNROVA53120

Kit Montaggio - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYLED - Cartongesso - Bianco

SNROVA53229

Kit Pittogramma - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY TREND - Destro/Sinistro/Basso/Alto - 20m

Emergenza IP65 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG250ATSE</u>	PRATICA IP65	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	300x138x55mm	AT
<u>BEG250ATSA</u>	PRATICA IP65	200/300lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	300x138x55mm	AT



<u>BEG18700</u>	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	265x119x38mm	AT
<u>BEG18701</u>	PRATICA MODULA	250/300lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	265x119x38mm	AT
<u>BEG18710</u>	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP65	265x119x38mm	AT
<u>BEG18721</u>	PRATICA MODULA	700lm SE/SA 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP65	265x119x38mm	AT
<u>BEG18731</u>	PRATICA MODULA	1000lm SE/SA 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP65	265x119x38mm	AT

ACCESSORI PRATICA MODULA

BEGRA11

Batteria - BEGHELLI Serie BOOSTER AutoRipara - M LiFe 3,2V 1,5Ah



<u>BEG19432</u>	FORMULA 65	1500lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	354x152x63mm	AT
<u>BEG19433</u>	FORMULA 65	500/1500lm SA 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	354x152x63mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LENGS1301</u>	GOST	260lm 3h SE/SA	IP65	240x112x33mm	AT
<u>LENGZ1301</u>	GOST XL	800lm 1,5h SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENGZ1302</u>	GOST XL	1000lm 1,5h SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENGZ1303</u>	GOST XL	1200lm 1,5h SE	IP65	305x143x47mm	AT



<u>LENPS1305</u>	PRODIGY	320lm 1h SE	IP65	243x114x33mm	AT
<u>LENPS1317</u>	PRODIGY	550lm 1h SE	IP65	243x114x33mm	AT
<u>LENPZ1303</u>	PRODIGY XL	535lm 1h SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENPZ1305</u>	PRODIGY XL	755lm 1h SE	IP65	305x143x47mm	AT
<u>LENPZ1314</u>	PRODIGY XL	1000lm 1h SE	IP65	305x143x47mm	AT



<u>LENCE1303</u>	CRISTAL EVO	475lm 1h SE	IP65	380x180x58mm	AT
<u>LENCE1305</u>	CRISTAL EVO	730lm 1h SE	IP65	380x180x58mm	AT
<u>LENCE1313</u>	CRISTAL EVO	1015lm 1h SE	IP65	380x180x58mm	AT
<u>LENCE1314</u>	CRISTAL EVO	1340lm 1h SE	IP65	380x180x58mm	AT

Emergenza IP65 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce

ACCESSORI PLAFONIERE LINERGY

<u>LENA173</u>	Pittogramma - LINERGY Serie PRODIGY - Visibilità 17m - Adesivo - Freccia Basso
<u>LENA172</u>	Pittogramma - LINERGY Serie PRODIGY - Visibilità 17m - Adesivo - Freccia Destra
<u>LENA171</u>	Pittogramma - LINERGY Serie PRODIGY - Visibilità 17m - Adesivo - Freccia Sinistra
<u>LENA005</u>	Kit Fissaggio - LINERGY Serie ACCESSORI - per Barra Elettrificata
<u>LENA038</u>	Kit Montaggio - LINERGY Serie PRODIGY - Cartongesso/Controsoffitto - per Plafoniera di Emergenza
<u>LENA039</u>	Kit Segnalazione - LINERGY Serie PRODIGY - Bifacciale - c/Pittogrammi - Visibilità 24m
<u>LENA023</u>	Scatola Incasso - LINERGY Serie PRODIGY - Tecnopolimero - Verde RAL 6019
<u>LENA148</u>	Pittogramma - LINERGY Serie A148 - Visibilità 21m - Adesivo - Freccia Basso
<u>LENA147</u>	Pittogramma - LINERGY Serie A147 - Visibilità 21m - Lastra - Freccia Destra
<u>LENA146</u>	Pittogramma - LINERGY Serie A146 - Visibilità 21m - Lastra - Freccia Sinistra
<u>LENA006</u>	Kit Fissaggio Plafoniera - LINERGY Serie ACCESSORI - Cartongesso/Controsoffitto
<u>LENLL1201</u>	Inverter LED - LINERGY Serie LOW VOLTAGE - 1h - Rest Mode - IP30
<u>LENLH1201</u>	Kit Emergenza - LINERGY Serie LED INVERTER - 2A - Adatto a 60...300Vcc

Emergenza a soffitto

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A SOFFITTO



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
<u>BEG4395N</u>	MULTI LENS	250lm SE 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP42	foro D60mm	AT
<u>BEG4330N</u>	MULTI LENS	250lm SE (1h)	IP42	foro D60mm	TR
<u>BEG4394N</u>	MULTI LENS	450lm SE 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP42	foro D60mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
<u>BEG19715</u>	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8h)	IP65	foro D30 40mm	TR (SE-SA)
<u>BEG19716</u>	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8h)	IP65	foro D30 40mm	AT (SE-SA)



<u>BEG19720</u>	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8h)	IP65	a plafone 175x175mm	TR (SE-SA)
<u>BEG19722</u>	MICRO DOT	500lm 1h (AUTON. 1-1,5-2-3-8h)	IP65	a plafone 175x175mm	AT (SE-SA)



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
<u>SNROVA48909</u>	EXIWAY SMARTBEAM	220lm (1,5h)	IP42	foro D70 - 75mm	SE-SA via di fuga
<u>SNROVA48952</u>	EXIWAY SMARTBEAM	220lm (1,5h)	IP42	foro D70 - 75mm	SE-SA via d'esodo
<u>SNROVA48953</u>	EXIWAY SMARTBEAM	220lm (1,5h)	IP42	foro D70 - 75mm	SE-SA antipanico

Emergenza a soffitto *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
<u>LENNL1001</u>	NANOED	210lm SE (3h)	IP40	foro D34mm	SE
<u>LENVE1201</u>	VIALED EVO	450lm SE (1h)	IP42	foro D65mm	SE
<u>LENVE1301</u>	VIALED EVO	450lm SE (1h)	IP40	foro D65mm	SE
<u>LENVK1203</u>	VIALED TEK	250lm SE (3h)	IP42	foro D55mm	SA/SE

Emergenza a bandiera *Guida alla scelta MEF Inluce*

EMERGENZA A BANDIERA TRADIZIONALI



CODICE	MODELLO	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43400K</u>	EXIT PRO	IP42	272x175x45mm	SA/SE visibilit� 25 metri
<u>BEG43401K</u>	EXIT PRO	IP42	342x210x45mm	SA/SE visibilit� 32 metri

EMERGENZA A BANDIERA AUTODIAGNOSI



CODICE	MODELLO	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>BEG43432K</u>	EXIT PRO	IP42	272x175x45mm	SA/SE visibilit� 25mt
<u>BEG43433K</u>	EXIT PRO	IP42	342x210x45mm	SA/SE visibilit� 32mt

ACCESSORI PER EXIT PRO

<u>BEG43653</u>	Staffa parete per BEG43400K e BEG43432K - 25m
<u>BEG43654</u>	Staffa parete per BEG43401K e BEG43433K - 32m
<u>BEG43651</u>	Accessorio per incasso BEG43400K e BEG43432K - 25m
<u>BEG43652</u>	Accessorio per incasso BEG43401K e BEG43433K - 32m - 60m

EMERGENZA A SOFFITTO



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SNROVA38250</u>	EXIWAY EASYSIGN	70lm (1,5h)	IP40	260x170x31mm	SA-SE visibilit� 24mt
<u>SNROVA38251</u>	EXIWAY EASYSIGN	70lm (3h)	IP40	260x170x31mm	SA-SE visibilit� 24mt

ACCESSORIO PER EXIWAY EASYSIGN

<u>SNROVA53190</u>	Kit Montaggio - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EXIWAY EASYSIGN - Staffa a Soffitto
---------------------------	--

Esterni Parete/Plafone *Guida alla scelta MEF Inluce*

APPLIQUE PARETE ESTERNO MONOEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBBE16A01W</u>	4-12W	1308-1332 1393-1395lm	2700-3000- 3500-4000K	IP65	161x120x80mm	bianco
<u>NOBBE16A01A</u>	4-12W	1308-1332 1393-1395lm	2700-3000- 3500-4000K	IP65	161x120x80mm	antracite

APPLIQUE PARETE ESTERNO BIEMISSIONE



<u>NOBBE16A02W</u>	5,5-24W	2630-2650 2710-2760lm	2700-3000- 3500-4000K	IP65	161x120x80mm	bianco
<u>NOBBE16A02A</u>	5,5-24W	2630-2650 2710-2760lm	2700-3000- 3500-4000K	IP65	161x120x80mm	antracite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV98812/02</u>	24W	1930lm	3000K	IP65	182x90x90mm	bianco
<u>SOV98812/16</u>	24W	1930lm	3000K	IP65	182x90x90mm	grafite
<u>SOV98812/72</u>	24W	1930lm	3000K	IP65	182x90x90mm	grigio alluminio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC1024BI3K</u>	4W	68lm	3000K	IP65	60x60x75mm	bianco
<u>GOC1024AN3K</u>	4W	68lm	3000K	IP65	60x60x75mm	antracite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC1350BI3K</u>	9W	745lm	3000K	IP66	217x106x46mm	bianco
<u>GOC1350AN3K</u>	9W	745lm	3000K	IP66	217x106x46mm	antracite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1291003</u>	6W	520lm	3000K	IP66	60x70x110mm	bianco
<u>LOMLL1291013</u>	6W	520lm	3000K	IP66	60x70x110mm	grigio high tech
<u>LOMLL1291033</u>	6W	520lm	3000K	IP66	60x70x110mm	corten

Esterni Parete/Plafone

Guida alla scelta MEF Inluce

LANTERNA PARETE ESTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL15301K3</u>	12W	800lm	3000K	IP65	D135x255mm	corten
<u>LOMLL15301D3</u>	12W	800lm	3000K	IP65	D135x255mm	antracite

APPLIQUE PARETE ESTERNO LUCE DIFFUSA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV98283/16</u>	8W	452lm	3000K	IP54	D75xP135xH265mm	grafite

APPLIQUE ESTERNA INCLINATA A PARETE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS42066500</u>	10W	1760lm	4000K	IP65	300x225x142mm	nero

ACCESSORIO

DIS42091500

Nodo per palo

PLAFONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBFE6GU10A</u>	GU10 max 8W			IP65	D65x110mm	antracite
<u>NOBFE6GU10W</u>	GU10 max 8W			IP65	D65x110mm	bianco

Esterni Parete/Plafone

Guida alla scelta MEF Inluce


APPLIQUE ESTERNO CLASSICO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV319/06</u>	E27 max 20W			IP43	460x300mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV855/16</u>	E27 max 10W			IP43	255x255 L470xH570mm	grafite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV992/06</u>	E27 max 20W			IP43	460x300mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV856/16</u>	E27 max 10W			IP43	255x255 L470xH580mm	grafite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV884/16</u>	E27 max 20W			IP43	490x345mm	grafite - piatto D300



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV928/16</u>	E27 max 20W			IP43	650x380mm	grafite - piatto D300

Incasso a soffitto IP65/IP68

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL14600WM3</u>	7W	800lm	3000K	IP65	D72x83mm	bianco 220V - Ottica 45°
<u>LOMLL14602WM3</u>	7W	820lm	3000K	IP65	D90x90mm	bianco 220V - Ottica 45°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCB16005LI</u>	2W	127lm	3000K	IP68 - no immersione	D35x52mm	ottica 43°

Da completare con alimentatore 24VDC

ACCESSORI

L&LWC0202

L&LWG0301

L&LAV24020IP67

L&LAV24040IP67

Cassaforma - L&L LUCE&LIGHT Serie CASSAFORMA - Nero

Molla Fissaggio - L&L LUCE&LIGHT Serie WG - Ø 30mm

Alimentatore LED - L&L LUCE&LIGHT Serie ALIMENTATORI - 20W - 24Vcc - IP67

Alimentatore LED - L&L LUCE&LIGHT Serie ALIMENTATORI - 40W - 110...240Vca / 24Vcc - IP67



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFLOORLED1W1224BC</u>	1W	105lm	3000K	IP67	D33x45mm	silver - ottica 60°
<u>LMOFLOORLED1W1224BN</u>	1W	120lm	4000K	IP67	D33x45mm	silver - ottica 60°

Da completare con alimentatore 12/24VDC

ACCESSORIO

LMOCASSFLOOR/1-3W

Cassaforma - LAMPO LIGHTING Serie FLOOR LED - Ø 32mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFLOORLED3W1224BC</u>	3W	220lm	3000K	IP67	D33x65mm	silver - ottica 60°
<u>LMOFLOORLED3W1224BN</u>	3W	220lm	4000K	IP67	D33x65mm	silver - ottica 60°

Da completare con alimentatore 12/24VDC

ACCESSORIO

LMOCASSFLOOR/1-3W Cassaforma - LAMPO LIGHTING Serie FLOOR LED - Ø 32mm

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA, BRIGHT 1.6



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCB16005LI</u>	2W	127lm	3000K	IP68 - no immersione	D35x52mm	ottica 43°

Da completare con alimentatore 24VDC

ACCESSORI

L&LWC0202

Cassaforma - L&L LUCE&LIGHT Serie CASSAFORMA - Nero

L&LAV24020IP67

Alimentatore LED - L&L LUCE&LIGHT Serie ALIMENTATORI - 20W - 24Vcc - IP67

L&LAV24040IP67

Alimentatore LED - L&L LUCE&LIGHT Serie ALIMENTATORI - 40W - 110...240Vca / 24Vcc - IP67

INCASSO A TERRA, CORSO 2.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCR2010000050MI</u>	8W	504lm	3000K	IP67	D112x92mm	ottica 36°
<u>L&LCR2010000090MI</u>	8W	504lm	4000K	IP67	D112x92mm	ottica 36°

ACCESSORIO

L&LWC0105

Cassaforma - L&L LUCE&LIGHT Serie WCA BRIGHT CORSO 2.0 - Nero

INCASSO A TERRA, CORSO 3.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCR3010000050MI</u>	15W	1112lm	3000K	IP67	D148x112mm	ottica 40°

ACCESSORIO

L&LWC0601

Cassaforma - L&L LUCE&LIGHT Serie WCA - Nero

INCASSO A TERRA, CORSO 4.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>L&LCR4010000050LI</u>	21W	1740lm	3000K	IP67	D200x107mm	ottica 71°

ACCESSORIO

L&LWCA03

Cassaforma - L&L LUCE&LIGHT Serie WCA CORSO 4.0 - Nero

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA ORMA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD80585W30</u>	5W	271lm	3000K	IP68	D64x46mm	inox - ottica 24°

Da completare con alimentatore 24VDC

ACCESSORIO

ILD99650

Controcassa - LINEA LIGHT Serie ORMA - Ø 97/76mm - a Molle - ABS - Nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD81172W30</u>	9W	1037lm	3000K	IP68	D97x50mm	inox - ottica 32°

Da completare con alimentatore 24VDC

ACCESSORIO

ILD99651

Controcassa - LINEA LIGHT Serie ORMA - Ø 97/76mm - a Molle - ABS - Nero

INCASSO A TERRA BERET PICCOLO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD83567W00</u>	1,6W	44lm	3000K	IP67	D35x74mm	inox - ottica diffusa alimentazione 230V
<u>ILD83567W30</u>	1,6W	148lm	3000K	IP67	D35x74mm	inox - ottica 26° alimentazione 230V

ACCESSORIO

ILD84918

Controcassa - LINEA LIGHT Serie ACCESSORI - Incasso Pavimento/Terra - 27,5...60x87mm (ØxH) - ABS - Nero

INCASSO A TERRA, CNC35 2.0 T



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLT158100D3</u>	2W	147lm	3000K	IP67	D35x66mm	acciaio inox luce diffusa
<u>LOMLT158100M3</u>	2W	147lm	3000K	IP67	D35x66mm	acciaio inox - ottica 30°

Completare con alimentatore 24Vdc

ACCESSORI

LOMLB1070001

Controcassa - LOMBARDO Serie CNC35 - Nera

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA, CNC50 2.0 T



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLT158200D3</u>	6,5W	575lm	3000K	IP67	D65x81mm	acciaio inox luce diffusa
<u>LOMLT158200M3</u>	6,5W	575lm	3000K	IP67	D65x81mm	acciaio inox - ottica 30°
Completare con alimentatore 24Vdc						

ACCESSORI **LOMLB1070039**

Controcassa - LOMBARDO Serie CNC50 - Incasso - Nera



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLT15853L3</u>	6,5W	572lm	3000K	IP67	D50x89mm	ottica 45°
<u>LOMLT15854L3</u>	6,5W	572lm	3000K	IP67	50x50x89mm	ottica 45°
Completare con alimentatore 24Vdc						

ACCESSORI **LOMLB1580001**

Armatura - LOMBARDO Serie CNC (50 2.0) - Incasso - Ø 140/50mm - Trimless - Tecnopolimero Termoplastico

INCASSO A TERRA PASSUM UP D70MM



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC14133K</u>	3W	290lm	3000K	IP65/67	D61x80mm	
Completare con alimentatore 24Vdc						

ACCESSORI **GOC1411** **GOC1512IN** **GOC1511AG**

Cassaforma - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM 70 - Nero

Accessorio Faretto Calpestabile - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM UP - Flangia di rivestimento - Inox

Flangia - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM UP (Ø70mm) - Argento

INCASSO A TERRA PASSUM UP ULTRAFLAT D125MM



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC14013K</u>	8W	333lm	3000K	IP65/67	D107x58mm	alimentazione 230V
<u>GOC14014K</u>	8W	347lm	4000K	IP65/67	D107x58mm	alimentazione 230V

ACCESSORI **GOC1423** **GOC1522IN** **GOC1521AG**

Cassaforma - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM 125 - Nero

Flangia - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM UP - Ø 125mm - Inox

Flangia - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM UP - Ø 125mm - Argento

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA PASSUM SIDEWARDS D125MM



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC14273K</u>	4W	65lm	3000K	IP65/67	D107x112mm	alimentazione 230V

ACCESSORI

GOC1421

Cassaforma - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM 125 - Nero

GOC1525AG

Calotta - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie PASSUM SIDEWARDS (Ø125mm) - 1x90° - Argento

*su ordinazioni calotte 360°, 180° e 90+90°

INCASSI A TERRA CNC99



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL13710K3</u>	5W	52lm	3000K	IP67	100x100x50mm	corten - 1 luce
<u>LOMLL13712K3</u>	5W	52lm	3000K	IP67	100x100x50mm	corten - 4 luci

Completare con alimentatore 24Vdc

ACCESSORIO

LOMLB1230001

Armatura - LOMBARDO Serie CNC (99) - Incasso - Ø 137/100mm - Tecnopolimero Termoplastico

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSI A TERRA IP65/IP68



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFLOORLED1W1224BC</u>	1W	105lm	3000K	IP67	D33x45mm	silver - ottica 60°
<u>LMOFLOORLED1W1224BN</u>	1W	120lm	4000K	IP67	D33x45mm	silver - ottica 60°
Da completare con alimentatore 12/24Vdc						



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFLOORLED3W1224BC</u>	3W	220lm	3000K	IP67	D33x65mm	silver - ottica 60°
<u>LMOFLOORLED3W1224BN</u>	3W	220lm	4000K	IP67	D33x65mm	silver - ottica 60°
Da completare con alimentatore 12/24Vdc						

ACCESSORIO

LMOCASSFLOOR/1-3W

Cassaforma - LAMPO LIGHTING Serie FLOOR LED - Ø 32mm

Incassi a Terra per Lampada GU10

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOCARRGU10</u>	GU10 max 50W			IP67	D120x104mm	anello inox fisso
<u>LMOCARRGU10OR</u>	GU10 max 50W			IP67	D120x104mm	anello inox orientabile

Paletti Bollard

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1280103</u>	14W	650lm	3000K	IP66	D130x400mm	grigio antracite ottica 360°
<u>LOMLL1280163</u>	14W	650lm	3000K	IP66	D130x700mm	grigio antracite ottica 360°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL12816E3</u>	14W	630lm	3000K	IP66	110x700x110mm	grigio antracite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD76896W00</u>	10W	255lm	3000K	IP65	D120x710mm	corten



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV98284/16</u>	12W	902lm	3000K	IP54	D75xH800mm	grafite
<u>SOV98285/16</u>	12W	902lm	3000K	IP54	D75xH1600mm	grafite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV98203/16</u>	12W	480lm	3000K	IP65	100x100xH500mm	grafite
<u>SOV98205/16</u>	12W	480lm	3000K	IP65	100x100xH800mm	grafite




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV98204/16</u>	12W	480lm	3000K	IP65	100x100xH500mm	grafite - con 2 prese shuko
<u>SOV98206/16</u>	12W	480lm	3000K	IP65	100x100xH800mm	grafite - con 2 prese shuko

Paletti Bollard

Guida alla scelta MEF Inluce

LINFA 80



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLT14900A3</u>	2W	68lm	3000K	IP66	D10x775mm	nero - cilindro
<u>LOMLT14910A3</u>	2W	68lm	3000K	IP66	D44x720mm	nero - sfera

Completare con alimentatore 24Vdc

Colonnine Servizi



CODICE	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC5301AN</u>	IP55	H497mm	antracite

ACCESSORIO

GOC5309 Piastra Tirafondi - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie SERVER POINT - Acciaio Inox



CODICE	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV883/16</u>	IP44	H300mm	grafite

Testapali per palo diametro 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1130003</u>	6,5W	573lm	3000K	IP66	D60x223mm	opale
<u>LOMLL113000N</u>	6,5W	604lm	4000K	IP66	D60x223mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL16150B3</u>	9W	935lm	3000K	IP65	D200x17mm	opale nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1132003</u>	25W	2036lm	3000K	IP66	D330x92mm	nero
<u>LOMLL113200N</u>	25W	2144lm	4000K	IP66	D330x92mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL16110K3</u>	5,5W	440lm	3000K	IP66	D60x133mm	corten



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL16130K3</u>	5,5W	335lm	3000K	IP66	D60x43mm	corten

Testapali per palo diametro 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO100-1053101N</u>	E27	max 10W		IP65	D80x150mm	nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO100-1026001N</u>	E27	max 10W		IP65	D80x95mm	nero



CODICE	POTENZA	TEMP. COLORE LED	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS33050000</u>	15-21W	3000K-4000K	1986-4042lm	IP66	D395x427mm	nero

TESTAPALO CANTARELLUS



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC5521AN3K</u>	10W	828lm	3000K	IP65	D152x111mm	grigio antracite
<u>GOC5522AN3K</u>	20W	1775lm	3000K	IP65	D207x150mm	grigio antracite

ACCESSORI

GOC3421AN

GOC3422AN

GOC5519

GOC5505

Palo Cilindrico - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie CANTHARELLUS - 60x375mm (ØxH) - Alluminio - Antracite
 Palo Cilindrico - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie CANTHARELLUS - 60x800mm (ØxH) - Alluminio - Antracite
 Piastra - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie IDEA ILUX IMAGO - Tirafondi - per Pali - Inox
 Picchetto - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie ILUX IMAGO - Nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC5510AN3K</u>	7,5W	365lm	3000K	IP65	D60x415mm H235mm	grigio antracite

ACCESSORI

GOC3421AN

GOC3422AN

GOC5519

GOC5505

Palo Cilindrico - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie CANTHARELLUS - 60x375mm (ØxH) - Alluminio - Antracite
 Palo Cilindrico - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie CANTHARELLUS - 60x800mm (ØxH) - Alluminio - Antracite
 Piastra - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie IDEA ILUX IMAGO - Tirafondi - per Pali - Inox
 Picchetto - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie ILUX IMAGO - Nero

Testapali per palo diametro 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce

TESTAPALO IMAGO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC5510AN3K</u>	7,5W	365lm	3000K	IP65	D60xH415xH235mm	grigio antracite

ACCESSORI

GOC3421AN

Palo Cilindrico - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie CANTHARELLUS - 60x375mm (ØxH) - Alluminio - Antracite

GOC3422AN

Palo Cilindrico - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie CANTHARELLUS - 60x800mm (ØxH) - Alluminio - Antracite

GOC5519

Piastra - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie IDEA ILUX IMAGO - Tirafondi - per Pali - Inox

GOC5505

Picchetto - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie ILUX IMAGO - Nero

TESTAPALI PER PALO DIAMETRO 60MM



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV401/06</u>	E27	max 20W		IP43	410x210mm	nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>SOV859/16</u>	E27	max 20W		IP43	255x255 H490mm	grafite



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO300-1080201B</u>	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera bianca
<u>MAO300-1080301B</u>	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera bianca



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO300-1080201F</u>	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera fume'
<u>MAO300-1080301F</u>	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera fume'



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO300-1080201T</u>	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera trasparente
<u>MAO300-1080301T</u>	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera trasparente

ACCESSORI PER SFERE MARECO

MAO450-1461000N

Adattatore Palo - MARECO LUCE Serie ACCESSORI - Nero - Adattatore per Palo

MAO450-1000500N

Staffa Montaggio - MARECO LUCE Serie PALÙ - Braccio - Ø 60mm - Policarbonato - Nero Testurizzato

MAO450-1000150N

Staffa Montaggio - MARECO LUCE Serie VICO - Braccio Inclinato - Ø 60 mm - Nero

Pali diametro 60mm


Guida alla scelta MEF Inluce

Pali diametro 60mm anima acciaio

Guida alla scelta MEF Inluce




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLB1100032</u>					D60x2000mm	nero
<u>LOMLB1100042</u>					D60x2500mm	nero
<u>LOMLB1100062</u>					D60x3500mm	nero
<u>LOMLB110001K</u>					D60x1000mm	corten
<u>LOMLB110002K</u>					D60x1500mm	corten
<u>LOMLB110001G</u>					D60x1000mm	grigio high tech
<u>LOMLB110002G</u>					D60x1500mm	grigio high tech



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO450-1400201N</u>					D60x1000mm	nero
<u>MAO450-1400301N</u>					D60x1500mm	nero
<u>MAO450-1400401N</u>					D60x2000mm	nero
<u>MAO450-1400501N</u>					D60x2500mm	nero
<u>MAO450-1400601N</u>					D60x3000mm	nero
<u>MAO450-1400701N</u>					D60x3500mm	nero

Pali diametro 60mm materiale plastico

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLB1100012</u>					D60x1000mm	nero
<u>LOMLB1100022</u>					D60x1500mm	nero

Pali diametro 60mm vetroresina

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARNPVR10</u>					D60x1000mm	nero
<u>ARNPVR15</u>					D60x1500mm	nero
<u>ARNPVR20</u>					D60x2000mm	nero
<u>ARNPVR25</u>					D60x2500mm	nero
<u>ARNPVR30</u>					D60x3000mm	nero
<u>ARNPVR40</u>					D60x4000mm	nero

Accessori per pali 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce

Base per Palo 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS99121600</u>					D252x156mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>MAO450-1480000N</u>					D150x150mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLB11812</u>					D225x120mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLB1130006</u>					60x49x90mm	ferro zincato a caldo

Pozzetto per Palo 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARNPB2020V</u>					180x180x210mm	grigio con coperchio verde
<u>ARNPB3030V</u>					230x230x230mm	grigio con coperchio verde
<u>ARNPB4040V</u>					300x300x405mm	grigio con coperchio verde

ACCESSORIO
ARNPBR60

Cilindro Portapalo - ARNOCANALI Serie DRAINbox - Pali Ø 60mm - Polipropilene - Grigio

Proiettori a Parete/Picchetto Led integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

PROIETTORE AGO GARDEN



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL126001M3</u>	6W	539lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - nero completo di picchetto
<u>LOMLL126002D3</u>	6W	539lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica diffusa - verde completo di picchetto
<u>LOMLL126003M3</u>	6W	539lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - marrone completo di picchetto

PROIETTORE AGO WALL



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL126005M3</u>	6W	568lm	3000K	IP66	D50x92mm	ottica 40° nero

PROIETTORE SHAKER



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILDC00709DBWMW</u>	6,3W	646lm	3000K	IP66	D62x102mm	ottica 43° marrone

ACCESSORIO

ILD89371

Picchetto - LINEA LIGHT Serie GARDENER - Terreno - Policarbonato - Nero - per Proiettori

PROIETTORE DART SPOT



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC1618OS3K</u>	4W	355lm	3000K	IP65/67	D49x144mm	ottica 30° - anodizzato naturale
<u>GOC1618ON3K</u>	4W	355lm	3000K	IP65/67	D49x144mm	ottica 30° - anodizzato nero

ACCESSORIO

GOC1600

Picchetto - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie DART SPOT - 182mm - Nero

PROIETTORI TAG 110



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL115002N</u>	10W	672lm	4000K	IP66	110x30x160mm	grigio antracite
<u>LOMLL1150023</u>	10W	638lm	3000K	IP66	110x30x160mm	grigio antracite
<u>LOMLL1150033</u>	10W	638lm	3000K	IP66	110x30x160mm	corten

Proiettori a Parete/Picchetto Led integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

PROIETTORI TAG 210



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1151023</u>	25W	2455lm	3000K	IP66	150x30x270mm	grigio antracite
<u>LOMLL1151033</u>	25W	2455lm	3000K	IP66	150x30x270mm	corten

ACCESSORIO PICCHETTO PER TAG110/210

LOMLB1150035

Picchetto - LOMBARDO Serie ACCESSORI - Tecnopolimero

PROIETTORI NOA 50/100



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL133002M3</u>	9W	712lm	3000K	IP66	D87x148mm	ottica 40° grigio antracite
<u>LOMLL133012M3</u>	16W	1140lm	3000K	IP66	D87x194mm	ottica 40° grigio antracite

ACCESSORIO PICCHETTO PER NOA 50/100

LOMLB1150035

Picchetto - LOMBARDO Serie ACCESSORI - Tecnopolimero

PROIETTORI KOALA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS43182800</u>	15W	1195lm	3000K	IP65	D114x132mm	ottica 46° grigio chiaro
<u>DIS43182900</u>	15W	1195lm	3000K	IP65	D114x132mm	ottica 46° grafite

ACCESSORIO PICCHETTO PER KOALA

DIS99133500

Picchetto - DISANO Serie 119 - Nero - per Proiettori

PROIETTORI ESTERNO RGB



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOPROJ18WNERGB</u>	18W			IP65	D70x133 mm	ottica 60° nero

Completare con alimentatore 24V

ACCESSORI PER PROIETTORE ESTERNO RGB

LMOPICC/SPOT

Picchetto - LAMPO LIGHTING Serie PROIETTORI - Nero

LMOKITRGBR2

Centralina RGB (Kit) - LAMPO LIGHTING Serie SISTEMI DI CONTROLLO - Radiofrequenza - 12/24Vdc
(144/288W) - 30m - IP20

Proiettori a Parete/Picchetto GU10

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>DIS43181500</u>	GU10	max 6W		IP65	D114x132mm	grigio chiaro
<u>DIS43182400</u>	GU10	max 6W		IP65	D114x132mm	grafite

ACCESSORIO PICCHETTO PER KOALA

DIS99133500 Picchetto - DISANO Serie 119 - Nero - per Proiettori



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOGARDENGU10NE</u>	GU10			IP65	D65x100mm	nero con picchetto compreso



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOPROJGU10NE</u>	GU10			IP65	D65x100mm	nero

ACCESSORIO PER PROIETTORE LAMPO

LMOPROJBSNE Base Proiettore - LAMPO LIGHTING Serie PROJ - Interno - Superficie - 80x25mm (ØxH) - Nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>NOBFE2GU10A</u>	GU10	max 8W		IP65	D65x105mm	antracite
<u>NOBFE2GU10BR</u>	GU10	max 8W		IP65	D65x105mm	corten

ACCESSORIO PER PROIETTORE NOBILE

NOBPICCHETTO/61082 Picchetto - NOBILE Serie ACCESSORI - 160mm - Attacco Ø 60mm - per Proiettore

Segnapasso a parete

Guida alla scelta MEF Inluce

SEGNAPASSO INCASSO QUARA PARETE ESTERNO E INTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD86563W70</u>	2W 630mA	117lm	3000K	IP65	70x42x70mm	bianco quadrato - ottica 70°

Completare con alimentatore 630 mA

ACCESSORI PER INCASSO QUARA

ILD84338 Controcassa - LINEA LIGHT Serie ACCESSORI - Incasso Parete - 55...62x72mm (ØxH) - ABS - Nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD86460W70</u>	1W 350mA	72lm	3000K	IP65	D50x41mm	incasso a raso - ottica 74°

Completare con alimentatore 350 mA

ACCESSORI PER INCASSO QUARA

ILD84338 Controcassa - LINEA LIGHT Serie ACCESSORI - Incasso Parete - 55...62x72mm (ØxH) - ABS - Nero

SEGNAPASSO PARETE FIX 503



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1200003</u>	4,2W	213lm	3000K	IP66	105x50x81mm	bianco
<u>LOMLL1200013</u>	4,2W	213lm	3000K	IP66	105x50x81mm	grigio chiaro

SEGNAPASSO PARETE STILE NEXT503



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL641CN</u>	3W	68lm	4000K	IP66	105x50x81mm	opale
<u>LOMLL641C3</u>	3W	64lm	3000K	IP66	105x50x81mm	opale
<u>LOMLL643CN</u>	3W	45lm	4000K	IP66	105x50x81mm	opale asimmetrico
<u>LOMLL643C3</u>	3W	42lm	3000K	IP66	105x50x81mm	opale asimmetrico

SEGNAPASSO PARETE STILE NEXT506L



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL661DN</u>	6W	217lm	4000K	IP66	192x52x81mm	opale
<u>LOMLL661D3</u>	6W	206lm	3000K	IP66	192x52x81mm	opale

Segnapasso a parete

Guida alla scelta MEF Inluce

SEGNAPASSO PARETE QUANTUM



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC54203K</u>	2W	110lm	3000K	IP65	109x70x49	

ACCESSORI

GOC5480

Controcassa - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM - Bianca

GOC5460AG

Maschera Segnapasso - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM - Alluminio Pressofuso - Grigio Alluminio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC54303K</u>	4,5W	161lm	3000K	IP65	130x70x49mm	

ACCESSORI

GOC5481

Controcassa - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM - Bianca

GOC5463AG

Maschera Rivestimento - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM 4 - Alluminio - Grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>GOC54353K</u>	6W	314lm	3000K	IP65	186x70x50mm	


ACCESSORI

GOC5482

Controcassa - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM - Bianca

GOC5464AG

Maschera Rivestimento - GOCCIA ILLUMINAZIONE Serie QUANTUM 6 - Alluminio - Grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOSPLED503VMC</u>	5W	230lm	3000-4000-6000K	IP66	115x45x81mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOSPLED503OVMC</u>	5W	206lm	3000-4000-6000K	IP66	115x45x81mm	opale asimmetrico

Segnapasso a parete

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOSPLED506VMC</u>	6W	310lm	3000-4000-6000K	IP66	193x45x81mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOSPLED506QVMC</u>	6W	250lm	3000-4000-6000K	IP66	193x45x81mm	opale asimmetrico

SEGNAPASSO PARETE KOI110



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1210003</u>	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	bianco
<u>LOMLL1210013</u>	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1210033</u>	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	corten

SEGNAPASSO PARETE KOI220



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LOMLL1210083</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	bianco
<u>LOMLL121009N</u>	9W	650lm	4000K	IP66	220x32x110mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1210093</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	grigio chiaro
<u>LOMLL1210103</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	grigio antracite
<u>LOMLL1210113</u>	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	corten

Catenarie da esterno

Guida alla scelta MEF Inluce

CATENARIE DA ESTERNO



CODICE	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOCTN11E27BI</u>		IP65	11 x E27	lunghezza 11 metri	bianco
<u>LMOCTN11E27NE</u>		IP65	11 x E27	lunghezza 11 metri	nero

Esterni ad Energia Solare

Guida alla scelta MEF Inluce

PROIETTORI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFSOLAR1200BN</u>	54W	1200lm	4000K	IP65	210x185x42mm +Pannello 350x290x15mm	grigio
<u>LMOFSOLAR2000BN</u>	100W	2000lm	4000K	IP65	265x185x44mm +Pannello 350x350x15mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTTWP10</u>	10W	1100lm	4000K	IP65	232x194x34mm + Pannello 345x235x25mm	nero
<u>ARTTWP14</u>	13,5W	1680lm	4000K	IP65	375x270x56mm + Pannello 350x600x20mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LMOFSEN15WBN</u>	15W	1800lm	4000K	IP54	204x244x34mm	pannello integrato



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTBTF1041</u>	10W	1100lm	3000-4000-6500K	IP65	193x122x120mm	pannello integrato nero

KIT FOTOVOLTAICO



CODICE	NOTE
<u>ALPKIT27-SB</u>	Kit Fotovoltaico - ALPHA ELETTRONICA Serie KIT27 - s/Batteria e Cavi - completo di pannello fotovoltaico, regolatore di carica e 2 lampade E27

ARMATURE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJ1540</u>	15W	1600lm	4000K	IP65	413x232x58mm	pannello integrato nero
<u>ARTSJ4040</u>	40W	4800lm	4000K	IP65	706x290x74mm	pannello integrato nero

Esterni ad Energia Solare

Guida alla scelta MEF Inluce

APPLIQUE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTBTf1840</u>	6W	600lm	4000K	IP44	40x205x106mm	pannello integrato - nero

TESTAPALO




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSJT2040</u>	20W	2100lm	3000-4000K	IP65	D400x120mm	pannello integrato nero

ELEMENTO DECORATIVO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARTSjG24</u>	3W	300lm	1500K	IP67	D160x41mm	pannello integrato bianco

PROFILO SOSPESO



CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE
<u>NOBSY01B</u>	SKYLINE - kit montaggio a parete	nero
<u>NOBSY06M</u>	SKYLINE - piattina per strip Led 6000mm	nero

Kit composto da entrambi gli articoli; da completare con STRIP LED

Decorativo

Guida alla scelta MEF Inluce


APPLIQUE DECORATIVE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LLCACCNSSA.00273</u>	20W	2900lm	3000K	IP20	330x240x110mm	bianco
<u>LLCACCNSSA.00272</u>	20W	2900lm	2700K	IP20	330x240x110mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LLCACCNSSA.00277</u>	20W	2000lm	3000K	IP20	240x175x90mm	bianco
<u>LLCACCNSSA.00269</u>	20W	2000lm	2700K	IP20	240x175x90mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>LLCCL15100W3</u>	25W	2000lm	3000K	IP20	375x145x8mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARM0918010A</u>	28W	2450lm	3000K	IP20	370x221x79mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARM1633010A</u>	27W	2191lm	3000K	IP20	228x138x55mm	bianco




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARM0615010A</u>	20W	1344lm	3000K	IP20	210x100x42mm	bianco

Decorativo

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD8256</u>	18W	1510lm	3000K	IP40	318x86x37mm	bianco



<u>ILD8257</u>	25W	2225lm	3000K	IP40	619x86x37mm	bianco
-----------------------	-----	--------	-------	------	-------------	--------

FARETTI A BASE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
<u>IUX229027</u>	max 35W			IP20	1XGU10	70x130x115mm	bianco
<u>IUX229010</u>	max 35W			IP20	1XGU10	70x130x115mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
<u>IUX229041</u>	max 35W			IP20	2XGU10	320x125x115mm	bianco
<u>IUX229034</u>	max 35W			IP20	2XGU10	320x125x115mm	nero

Lampade da Tavolo/Terra


Guida alla scelta MEF Inluce

NESSINO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARM0039060A</u>	max 6W			IP20	4XE14	bianco
<u>ARMS0039060A06</u>	max 6W			IP20	4XE14	blu klein
<u>ARMS0039060A07</u>	max 6W			IP20	4XE14	azzurro
<u>ARMS0039060A09</u>	max 6W			IP20	4XE14	giallo
<u>ARMS0039060A05</u>	max 6W			IP20	4XE14	nero

ECLISSE SQUID GAME



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARMS0028010ASG1</u>	max 5W			IP20	E14	nero
<u>ARMS0028010ASG2</u>	max 5W			IP20	E14	rosa
<u>ARMS0028010ASG3</u>	max 5W			IP20	E14	verde

ECLISSE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARM0028010A</u>	max 5W			IP20	E14	bianco
<u>ARM0028050A</u>	max 5W			IP20	E14	arancio
<u>ARM0028030A</u>	max 5W			IP20	E14	rosso
<u>ARM0028040A</u>	max 5W			IP20	E14	giallo
<u>ARM0028150A</u>	max 5W			IP20	E14	gold
<u>ARM0028170A</u>	max 5W			IP20	E14	copper
<u>ARM0028140A</u>	max 5W			IP20	E14	mirror

Lampade da Tavolo/Terra

Guida alla scelta MEF Inluce

TOLOMEO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARMA001000</u>	max 8W			IP20	E27	alluminio

ACCESSORIO PER ARMA001000

ARMA004030 Lampada Tavolo (Base) - ARTEMIDE Serie TOLOMEO - Ø 230mm - Alluminio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARMA005910</u>	max 8W			IP20	E27	alluminio

ACCESSORIO PER ARMA005910

ARMA008600 Lampada Tavolo (Base) - ARTEMIDE Serie TOLOMEO MINI - Ø 200mm - Alluminio

TOLOMEO MICRO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
<u>ARMA011800</u>	max 4W			IP20	E14	alluminio
<u>ARMAS01180059</u>	max 4W			IP20	E14	lilla
<u>ARMAS01180058</u>	max 4W			IP20	E14	verde
<u>ARMAS01180056</u>	max 4W			IP20	E14	blu klein
<u>ARMAS01180057</u>	max 4W			IP20	E14	giallo

TOLOMEO MEGA TERRA



CODICE	POTENZA	LUMEN	ATTACCO	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ARM0564010A</u>	max 21W		E27	IP20	1030x1480x320mm	alluminio

ACCESSORIO PER ARMA005910

ARM0779010A

Base + asta per tolomeo mega terra - alluminio

ARM0780020A

Diffusore pergamena d360mm per tolomeo mega

Lampade da Tavolo/Terra

Guida alla scelta MEF Inluce

JOSHUA TERRA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>ILD8365</u>	25W	2375lm	3000K	IP40	D237x1887mm	bianca

LAMPADA DA TAVOLO RICARICABILI PER INTERNO ED ESTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
<u>IUX286723</u>	3,5W	330lm	3000K	IP54	D125x345mm	bianca

Componenti Elettrici

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	NOTE
<u>ALP23-9-132BK</u>	Kit Lampade/Portalampe [20pz] - ALPHA ELETTRONICA Serie ILLUMINAZIONE - Attacco E27 - 10W 1150lm 4000K - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOS900LBK/BI</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie PORTALAMPADE TRADIZIONALI (S900LBK) - Attacco E27 - Bachelite - Camicia Liscia - Cappello c/Filetto M10x1 - Bianco
<u>LMOS900LBK/NE</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie PORTALAMPADE TRADIZIONALI (S900LBK) - Attacco E27 - Bachelite - Camicia Liscia - Cappello c/Filetto M10x1 - Nero



CODICE	NOTE
<u>LMOEK9160</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie ACCESSORI - Attacco E27 - Ceramica - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOA7010/10C</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie 7010 - Attacco E27 - c/Staffa a 90° - Bianco
<u>LMOA7010/90C</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie 7010 - Attacco E27 - c/Staffa - Bianco
<u>LMOA7010/ST</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie A7010 - 4A 250V - c/Staffa - Attacco E27 - Ceramica - Bianco
<u>LMOA7010/10</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie COMPONENTI - Attacco E27 - c/Staffa - Bianco
<u>LMOA7010/90</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie ACCESSORI - Attacco E27 - Termoplastica - c/Staffa



CODICE	NOTE
<u>LMOW0164</u>	Portalampe Fluorescenza - LAMPO LIGHTING Serie COMPONENTI - Attacco G13 - c/Molla - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOW0204</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie COMPONENTI - Attacco G13 - IP20 - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMO479</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie COMPONENTI - Attacco G13 - per Tubi T8 - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOW0122</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie W0 - Attacco Bispina - Attacco G10Q - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOW02T5</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie W0 - Attacco G5 - Bianco



CODICE	NOTE
<u>LMOA311</u>	Portalampe - LAMPO LIGHTING Serie A311 - Attacco GU10 - GZ10 - 250mm - Ceramica - Bianco

Componenti Elettrici

Guida alla scelta MEF Inluce

	CODICE	NOTE
	<u>LMO324</u>	Portalamпада - LAMPO LIGHTING Serie COMPONENTI - Attacco G5,3 - Ceramica
	CODICE	NOTE
	<u>LMOADE40-E27</u>	Adattatore - LAMPO LIGHTING Serie ADE - E40 / E27 - 250V 2A - Max 60W - Bianco
	CODICE	NOTE
	<u>LMOMA801</u>	Molla "Omega" - LAMPO LIGHTING Serie ACCESSORI - Ø 26mm - Cromo
	CODICE	NOTE
	<u>LMON500/BI</u>	Cablaggio - LAMPO LIGHTING Serie N500 - Cavo Bipolare 2x0,75 - Spina Europea 2,5A - Interruttore 1P - Bianco
	<u>LMON500/NE</u>	Cablaggio - LAMPO LIGHTING Serie N500 - Spina 2P 2,5A - Interruttore - Nero
	<u>LMON500/OR</u>	Cablaggio - LAMPO LIGHTING Serie N500 - Spina 2P 2,5A - Interruttore - Oro
	<u>LMON500/TR</u>	Cablaggio - LAMPO LIGHTING Serie N500 - Spina 2P 2,5A - Interruttore - Trasparente
	CODICE	NOTE
	<u>LMON910/BI</u>	Interruttore Passafilo - LAMPO LIGHTING Serie N910 - 2A - 250V - Bianco
	CODICE	NOTE
	<u>VIW00680.B</u>	Interruttore Pedale - VIMAR Serie APPARECCHI COMANDO - Bianco
	<u>VIW00680</u>	Interruttore Pedale - VIMAR Serie APPARECCHI COMANDO - Nero
	CODICE	NOTE
	<u>LMOT100/NE</u>	Varialuce - LAMPO LIGHTING Serie T100 - 300W - Nero (Incandescenza)
	CODICE	NOTE
	<u>LMOCONNIP68MFCAP</u>	Connettore Giunzione - LAMPO LIGHTING Serie SISTEMI DI CONNESSIONE - 4P - Maschio/Femmina - Termoplastico - IP68
	CODICE	NOTE
	<u>S&CSG3075TRM</u>	Cavo Energia - STANDARD & CUSTOM Serie LIGHTS & CABLES (X05VV-F) - 3G - Ø 0,75mm - Isolato - PVC Flessibile - Trasparente [100m]
	CODICE	NOTE
	<u>S&CFEPATR</u>	Fermacavo - STANDARD & CUSTOM Serie TEXTUS - Soffitto/Parete - Ø 22mm - c/Tassello - Trasparente
	<u>S&CFISOTR</u>	Fermacavo - STANDARD & CUSTOM Serie FISSAGGI - Montaggio a Soffitto - Trasparente
	<u>S&CFI90TR</u>	Fissaggio Soffitto - STANDARD & CUSTOM Serie FISSAGGI - 20x40mm (ØxH) - Cavo Tondo Max Ø 8mm - 90° - Trasparente

Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE612</u>	81x39x22	45	6W	12Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE2012A</u>	113x44x29	55	20W	12Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE7512</u>	184x62x32	70	75W	12Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE10012</u>	184x62x32	70	100W	12Vdc	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP67 ON-OFF ALLUMINIO

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE7512IP67</u>	186x64x39	-	75W	12Vdc	ON-OFF	1

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE5012TF</u>	184x62x32	70	50W	12Vdc	TRIAC-IGBT	2

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 DIMMERABILI MULTIFUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE7512DP</u>	210x75x35	85	75W	12Vdc	PUSH230VAC/ PUSH12VDC / DALI2/0-10V /1-10V / POT / SYNCRO	2

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 DIMMERABILI MULTIFUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE624</u>	81x39x22	45	6W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE1024</u>	98x39x22	45	12W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE2024A</u>	113x44x29	55	20W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE3024</u>	165x41x28	50	30W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE7524</u>	184x62x32	70	75W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE10024</u>	184x62x32	70	100W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE15024</u>	210x67x34	80	150W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE20024</u>	210x75x35	85	200W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE32024</u>	210x80x36	90	320W	24Vdc	ON-OFF	2

Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE3024USLIM</u>	250x30x17	40	30W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE7524USLIM</u>	304x30x17	40	75W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE10024USLIM</u>	320x30x18	40	100W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE12024SLIM</u>	300x40x30	50	120W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE15024USLIM</u>	335x30x22	40	150W	24Vdc	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF FLAT (BASSO PROFILO)

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE2024FLAT</u>	103x36x16	60	20W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE3024FLAT</u>	155x53x16	60	30W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE6024FLAT</u>	175x60x20	65	60W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE10024FLAT</u>	175x60x20	65	100W	24Vdc	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF BARRA DIN

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE16024DIN</u>	BARRA DIN (9 MOD.)	-	160W	24Vdc	ON-OFF	1

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP65 ON-OFF PLASTICO (PER INTERNI)

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE6024QIP65</u>	100x77x22	-	60W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE7524QIP65</u>	100x77x22	-	75W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE10024QIP65</u>	100x77x22	-	100W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE15024QIP65</u>	100x77x29	-	150W	24Vdc	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP67 ON-OFF PLASTICO (PER INTERNI & ESTERNI)

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE3024IP67</u>	112x38x24	45	28,8W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLEPC4024IP67</u>	150x40x30	-	40W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLEPC6024IP67</u>	150x40x30	-	60W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLEPC10024IP67</u>	166x43x33	-	100W	24Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLEPC15024IP67</u>	193x52x37	-	150W	24Vdc	ON-OFF	2

Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP67 ON-OFF ALLUMINIO

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE7524IP67</u>	186x64x39	-	75W	24Vdc	ON-OFF	1
<u>LEFLE10024IP67</u>	191x70x40	-	100W	24Vdc	ON-OFF	1
<u>LEFLE15024IP67</u>	223x70x40	-	150W	24Vdc	ON-OFF	1
<u>LEFLE20024IP67</u>	249x72x40	-	200W	24Vdc	ON-OFF	1
<u>LEFLE24024IP67</u>	249x72x40	-	240W	24Vdc	ON-OFF	1
<u>LEFLE32024IP67</u>	252x90x44	-	320W	24Vdc	ON-OFF	1

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE5024TF</u>	184x62x32	70	50W	24Vdc	TRIAC-IGBT	2
<u>LEFLE7524TF</u>	213x54x33	80	75W	24Vdc	TRIAC-IGBT	1
<u>LEFLE10024TF</u>	210x67x34	80	100W	24Vdc	TRIAC-IGBT	2
<u>LEFLE15024TF</u>	310x60x45	80	150W	24Vdc	TRIAC-IGBT	1
<u>LEFLE15024TFSLIM</u>	360x40x32	55	150W	24Vdc	TRIAC-IGBT	2
<u>LEFLE20024TF</u>	310x60x45	80	200W	24Vdc	TRIAC-IGBT	1

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE2524DP</u>	164x38x25	45	24W	24Vdc	PUSH230VAC / DALI2 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLE3624D</u>	165x41x35	60	36W	24Vdc	PUSH230VAC / DALI2 / SYNCRO	2
<u>LEFLE7524DP</u>	210x75x35	85	75W	24Vdc	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLE10024DP</u>	210x75x35	85	100W	24Vdc	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLE15024DP</u>	210x75x35	85	150W	24Vdc	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLE20024D</u>	210x75x35	85	200W	24Vdc	PUSH230VAC / DALI2 / SYNCRO	2
<u>LEFLE20024DP</u>	210x75x35	85	200W	24Vdc	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP65 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE10024IP65D</u>	175x50x31	-	100W	24Vdc	PUSH230VAC DALI2	2
<u>LEFLE15024IP65D</u>	175x50x31	-	150W	24Vdc	PUSH230VAC DALI2	2

Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 48 VDC IP20 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE7548</u>	171x57x32	90	75W	48Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE10048</u>	180x67x32	90	100W	48Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE15048</u>	205x72x35	90	150W	48Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE20048</u>	205x72x35	90	200W	48Vdc	ON-OFF	2
<u>LEFLE32048</u>	210x80x36	90	320W	48Vdc	ON-OFF	2

ALIMENTATORI STRIP 48 VDC IP20 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE7548DP</u>	210x75x35	85	75W	48Vdc	PUSH230VAC / PUSH48VDC DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT SYNCRO	2
<u>LEFLE10048DP</u>	210x75x35	85	100W	48Vdc	PUSH230VAC / PUSH48VDC DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT SYNCRO	2
<u>LEFLE15048DP</u>	210x75x35	85	150W	48Vdc	PUSH230VAC / PUSH48VDC DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT SYNCRO	2

TRASFORMATORI ELETTRONICI LED E ALOGENE 12VAC

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'
<u>LEFMAXDLED105N</u>	120x45x29	55	LED 50W ALO 105W	12Vac	TRIAC-IGBT
<u>LEFMAXDLED70N</u>	120x45x29	55	LED 50W ALO 70W	12Vac	TRIAC-IGBT
<u>LEFMINILED30</u>	90x33x19	40	LED 30W ALO 30W	12Vac	ON-OFF
<u>LEFMINI060</u>	107x34x22	45	LED 20 ÷ 60W	12Vac	IGBT
<u>LEFMINI105</u>	107x34x22	45	LED 35 ÷ 105W	12Vac	IGBT

Alimentatori a Corrente Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI MONO-CORRENTE ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE335</u>	53x31x22	40	1 ÷ 5,6W	350mA (3 ÷ 16Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE350</u>	53x31x22	40	1,5 ÷ 6W	500mA (3 ÷ 11,5Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE370</u>	53x31x22	40	2,1 ÷ 7,7W	700mA (3 ÷ 11Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE635</u>	81x39x22	45	3,2 ÷ 6W	350mA (9 ÷ 18Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE650</u>	81x39x22	45	3 ÷ 6W	500mA (6 ÷ 12Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE670</u>	81x39x22	45	4,2 ÷ 6W	700mA (6 ÷ 9Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE1035</u>	98x39x22	45	1 ÷ 12W	350mA (2 ÷ 34Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE1050</u>	98x39x22	45	1 ÷ 12W	500mA (2 ÷ 24Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE1070</u>	98x39x22	45	1,4 ÷ 12W	700mA (2 ÷ 17Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE2035</u>	113x44x29	55	1 ÷ 20W	350mA (2 ÷ 58Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE2050</u>	113x44x29	55	1 ÷ 20W	500mA (2 ÷ 40Vout)	ON-OFF	
<u>LEFLE2070</u>	113x44x29	55	1,4 ÷ 20W	700mA (2 ÷ 29Vout)	ON-OFF	

ALIMENTATORI MULTO-CORRENTE ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	IP
<u>LEFLE20MCL</u>	112x38x23	45	1 ÷ 14W	100 ÷ 350mA (3 ÷ 42Vout)	ON-OFF	IP20
<u>LEFLE20MCH</u>	112x38x23	45	1 ÷ 20W	200 ÷ 700mA (3 ÷ 42Vout)	ON-OFF	IP20
<u>LEFLE20MCHIP67</u>	112x38x25	-	1 ÷ 20W	200 ÷ 700mA (3 ÷ 42Vout)	ON-OFF	IP67
<u>LEFLE30MCH</u>	165x41x35	60	1 ÷ 30W	103 ÷ 350mA (3 ÷ 42Vout)	ON-OFF	IP20
<u>LEFLEMC44SLIM</u>	163x30x21	40	3 ÷ 44W	300 ÷ 1050mA (9 ÷ 49Vout)	ON-OFF	IP20

ALIMENTATORI MONO-CORRENTE DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLE1835TF</u>	120x45x29	55	9,1 ÷ 18,2W	350mA (26 ÷ 52Vout)	TRIAC-IGBT	
<u>LEFLE1850TF</u>	120x45x29	55	9 ÷ 18W	500mA (18 ÷ 36Vout)	TRIAC-IGBT	
<u>LEFLE1870TF</u>	120x45x29	55	9,1 ÷ 18,2W	700mA (13 ÷ 26Vout)	TRIAC-IGBT	
<u>LEFLEMC15TF</u>	156x44x26	55	4,2 ÷ 14,7W	200 ÷ 350mA (21 ÷ 42Vout)	TRIAC-IGBT	
<u>LEFLEMC25TF</u>	156x44x26	55	7,4 ÷ 25,2W	350 ÷ 600mA (21 ÷ 42Vout)	TRIAC-IGBT	

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLEMC15TF</u>	156x44x26	55	4,2 ÷ 14,7W	200 ÷ 350mA (21 ÷ 42Vout)	TRIAC-IGBT	
<u>LEFLEMC25TF</u>	156x44x26	55	7,4 ÷ 25,2W	350 ÷ 600mA (21 ÷ 42Vout)	TRIAC-IGBT	

Alimentatori a Corrente Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'
<u>LEFLE20DP</u>	156x52x26	60	1 ÷ 28W	200 ÷ 900mA (3 ÷ 46Vout)	PUSH230VAC / DALI1 / 0-10V 1-10V / POT / SYNCRO
<u>LEFLEMC30</u>	103x68x31	70	1 ÷ 42W	250 ÷ 700mA (3 ÷ 84Vout)	PUSH230VAC / 1-10V POT / SYNCRO
<u>LEFLEMC30D</u>	103x68x31	70	1 ÷ 42W	250 ÷ 700mA (3 ÷ 84Vout)	PUSH230VAC / DALI2 / 1-10V POT / SYNCRO
<u>LEFLEMC44SLIMD</u>	163x30x21	40	3 ÷ 44W	350 ÷ 1050mA (9 ÷ 49Vout)	PUSH230VAC / DALI2 / SYNCRO
<u>LEFLE42DP</u>	125x82x29	90	3,2 ÷ 43W	350 ÷ 1050mA (9 ÷ 48Vout)	PUSH230VAC / DALI1 / 0-10V 1-10V / POT / SYNCRO
<u>LEFLEMC56</u>	123x79x31	90	2,4 ÷ 61,2W	800 ÷ 2000mA (3 ÷ 42Vout)	PUSH230VAC / 1-10V POT / SYNCRO
<u>LEFLEMC56D</u>	123x79x31	90	2,4 ÷ 61,2W	800 ÷ 2000mA (3 ÷ 42Vout)	PUSH230VAC / DALI2 / 1-10V POT / SYNCRO

Dimmer

Guida alla scelta MEF Inluce

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE MULTI-FUNZIONE PER ALIMENTATORI STRIP LED ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFMINICUBO24P</u>	46x41x20	50	11A	24Vdc	PUSH230VAC / DALI2 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFPUSH-CV</u>	48x48x23	55	12A	12 - 24 - 48Vdc	PUSH230VAC / DALI2 / SYNCRO	2
<u>LEFMINICUBO24DP</u>	46x41x20	50	11A	24Vdc	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFLEDL-D/P</u>	164x38x25	45	12A	12 - 24 - 48Vdc	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2
<u>LEFDALI2-CV-M2</u>	48x48x23	55	12A	12 - 24 - 48Vdc	PUSH230VAC / PUSH24VDC / DALI1 / DALI2 / 0-10V / 1-10V / POT / SYNCRO	2

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE SMART PER ALIMENTATORI STRIP LED ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'	CLASSE
<u>LEFLECV1248DPB</u>	100x40x26	50	12A	12 - 24 - 48Vdc	PUSH230VAC / PUSH12-24-48VDC DALI1 / 0-10V / 1-10V APP BLUETOOTH	1
<u>LEFPLANO-ONE</u>	80x80x16	-	10A	12 - 24Vdc	PUSH NO V / RADIO / APP WIFI (MONOCOLORE / CCT / RGB / RGBW)	1
<u>LEFPLANO-ONE/4</u>	80x80x16	-	10A	12 - 24Vdc	PUSH NO V / RADIO / APP WIFI (MONOCOLORE)	4
<u>LEFHB80-4C</u>	Ø88x13H	-	-	12 - 24Vdc	RADIOCOMANDO X PLANO - ONE & STRIP RGB / RGB 4CH	4
<u>LEFHB80-4DIM</u>	Ø88x13H	-	-	12 - 24Vdc	RADIOCOMANDO X PLANO - ONE & STRIP RGB / RGB 4CH	4
<u>LEFKIT-ONE-DESIGN</u>	-	-	10A	12 - 24Vdc	KIT: 1 X PLANO-ONE + 1X HB80-4C (RGB / RGBW)	1
<u>LEFKIT-ONE-TOUCH</u>	-	-	10A	12 - 24Vdc	KIT: 1 X PLANO-ONE + 1X TOUCH - 1C (RGB / RGBW)	1

DIMMER PER STRIP LED 230V

CODICE	TIPO DIMMERABILITA'	TENSIONE	TIPO	POTENZA
<u>LEFPUSH-230V-EV</u>	PULSANTE	230Vac	FONDOSCATOLA	STRIPLED 230W - 230VAC NO SFARFALLIO (per ulteriori carichi consultare scheda catalogo)

Dimmer

Guida alla scelta MEF Inluce

DIMMER UNIVERSALI LED E ALOGENE 230VAC E 12VAC

CODICE	TIPO DIMMERABILITA'	TENSIONE	TIPO	POTENZA
<u>LEFDRU7636J/N</u>	PULSANTE	230Vac	FONDOSCATOLA	LED230VAC 200W / LED12VAC 150W ALO 230VAC 300W / ALO 12VAC 300W
<u>LEFDRU7636DIN</u>	PULSANTE	230Vac	BARRA DIN (1 MOD.)	LED230VAC 200W / LED12VAC 200W ALO 230VAC 250W / ALO 12VAC 200W
<u>LEFKEYDIMDEVB</u>	DIMMER DEVIATORE	230Vac	ATTACCO KEYSTONE BIANCO	LED230VAC 150W / LED12VAC 200W ALO 230VAC 300W / ALO 12VAC 200W
<u>LEFKEYDIMDEVN</u>	DIMMER DEVIATORE	230Vac	ATTACCO KEYSTONE NERO	LED230VAC 150W / LED12VAC 200W ALO 230VAC 300W / ALO 12VAC 200W
<u>LEFKEYDIMECOB</u>	DIMMER	230Vac	ATTACCO KEYSTONE BIANCO	LED230VAC 100W / LED12VAC 100W ALO 230VAC 150W / ALO 12VAC 100W
<u>LEFKEYDIMECON</u>	DIMMER	230Vac	ATTACCO KEYSTONE NERO	LED230VAC 100W / LED12VAC 100W ALO 230VAC 150W / ALO 12VAC 100W
<u>LEFSR-2303SAC-HP</u>	PULSANTE DALI2	230Vac	FONDOSCATOLA	LED230VAC 200W / LED12VAC 200W ALO 230VAC 400W / ALO 12VAC 200W
<u>LEFLEDALITF</u>	PULSANTE DALI1	230Vac	LIBERA INSTALLAZIONE	LED230VAC 115W / LED12VAC 115W ALO 230VAC 230W / ALO 12VAC 115W
<u>LEFLEDALITF45DIN</u>	PULSANTE DALI1	230Vac	BARRA DIN (6 MOD.)	LED230VAC 450W / LED12VAC 450W ALO 230VAC 450W / ALO 12VAC 450W
<u>LEFMCU-DM/ONE</u>	PULSANTE / WIFI / RF	230Vac	FONDOSCATOLA	LED 150W / ALO 150W
<u>LEFEASYDIMBT</u>	PULSANTE BLUETOOTH	230Vac	FONDOSCATOLA	LED 230W / ALO 230W

RELE' PASSO-PASSO ELETTRONICI SILENZIOSI CON COMANDO A PULSANTE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø FORO MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITA'
<u>LEFRPS1000</u>			230Vac	FONDOSCATOLA	LED230VAC 150W / LED12VAC 200W / ALO 230VAC 400W ALO 12VAC 250W
<u>LEFRPS400</u>			230Vac	FONDOSCATOLA	LED230VAC 400W / LED12VAC 500W / ALO 230VAC 1000W ALO 12VAC 500W